

92341 Liesikupu C-4106-W60cm valkoinen

- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)



HUOM. Kuvassa RST malli

Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitöntä tai huonetilaan palauttava		
Asennustapa	Seinäkiinnitys		
Pinta	Maalattu valkoinen		
Käyttökytkimet	Painonapit		
Nopeudet	1	2	3
Ilmanvirtaus poistokanavaliitöntä Ø 150 (m ³ /h)*	290	370	440
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m ³ /h)*	205	225	250
Äänitaso poistokanavaliitöntä Ø 150 dB(A)**	53	58	65
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	61	65	68
Moottorin teho (W)	75	90	135
Paine poistokanavaliitöntä Ø 150 (Pa)*	210	225	235
Valaistus	2 x 28W halogeenilamput (E14 kanta)		
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste		
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 150, muuntokappale 150/125mm		
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)		
90227 Aktiivihiihisuodatin HS-12	Tilattava erikseen (huonetilaan palauttava malli)		

* perustuu standardiin IEC 61591 ** perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

92341 Liesikupu C-4106-W 60cm valkoinen

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 500mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= mitta S

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

