

90609 Liesituuletin P-2206-W 60cm valkoinen

- Etupaneeli vaihdettavissa
- Kahdella moottorilla
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 125mm



Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitöntä tai huonetilaan palauttava		
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava		
Pinta	Maalattu valkoinen		
Käyttökytkimet	Liukukytkimet		
Nopeudet	1	2	3
Ilmanvirtaus poistokanavaliitöntä Ø 150 (m ³ /h)*	220	300	380
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m ³ /h)*	185	250	305
Äänitaso poistokanavaliitöntä Ø 150 dB(A)**	51	58	66
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	64	71	74
Moottorin teho (W)	145	195	300
Paine poistokanavaliitöntä Ø 150 (Pa)*	260	295	320
Valaistus	2 x 28W halogeeni (E14 kanta)		
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste		
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 125		
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)		
90235 2 kpl Aktiivihiihsuodatin HS-19	Tilattava erikseen (huonetilaan palauttava malli)		

* perustuu standardiin IEC 61591 ** perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

90609 Liesituuletin P-2206-W 60cm valkoinen

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= **mitta S**

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

