

## 90713 Liesituuletin F-1105-S 50cm rst

- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 125mm



### Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitäntä tai huonetilaan palauttava		
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava		
Pinta	Ruostumaton teräs		
Käyttökytkimet	Liukukytkimet		
Nopeudet	1	2	3
Ilmanvirtaus poistokanavaliitäntä Ø 150 (m <sup>3</sup> /h)*	115	165	215
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m <sup>3</sup> /h)*	90	135	175
Äänitaso poistokanavaliitäntä Ø 150 dB(A)**	49	59	68
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	50	61	70
Moottorin teho (W)	60	80	120
Paine poistokanavaliitäntä Ø 150 (Pa)*	105	155	195
Valaistus	1 x 28W halogeenilamppu (E14 kanta)		
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste		
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 125		
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)		
90235 Aktiivihiiლისუდاتინ HS-19	Tilattava erikseen (huonetilaan palauttava malli)		

\* perustuu standardiin IEC 61591 \*\* perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

## 90713 Liesituuletin F-1105-S 50cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= **mitta S**

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

