

90633 Liesikupu GH-5605-S/ASC 54cm rst

- ASC automaattitoiminto tunnistaa käryn, höyryn sekä kaasun ja käynnistää moottorin tarvittavalla nopeudella sekä pysäyttää sen automaattisesti
- Rasvasuodattimien puhdistuksen muistuttaja
- Ajastintoiminto
- Talvikäynnistystoiminto
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)




Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitäntä			
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava			
Pinta	Ruostumaton teräs			
Käyttökytkimet	Elektroniset painikkeet			
Ohjausjännite (V)	1	2	3	4
	65	95	140	230
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)			
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)			
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 150, muuntokappale 150/125mm			
Kylmäsuojaventtiili	Vakiovaruste			
Huomioitavaa	Suositellaan käytettäväksi yhdessä SAVO-kanavapuhaltimen 91073 kanssa.			

Huippuimuri

Liesikupu ilman omaa puhallinta. Rakennuksessa huippuimuri, jota ohjataan liesikuvun säätimillä



90633 Liesikupu GH-5605-S/ASC 54cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

