

86582 Liesikupu KITE small 55cm valkoinen lasi



- Ajastintoiminto
- Rasva- ja aktiivihiihisiuodattimien puhdistuksen muistuttaja
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)



Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitöntä tai huonetilaan palauttava			
Asennustapa	Seinäkiinnitys			
Pinta	Valkoinen lasi			
Käyttökytkimet	Elektroniset			
Nopeudet	1	2	3	4
Ilmanvirtaus poistokanavaliitöntä Ø 150 (m ³ /h)*	290	450	615	720
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m ³ /h)*	280	430	580	680
Äänitaso poistokanavaliitöntä Ø 150 dB(A)**	48	56	62	66
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	52	62,5	69	72,5
Moottorin teho (W)	160	190	230	250
Paine poistokanavaliitöntä Ø 150 (Pa)*	315	405	440	460
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)			
Kylmäsuojaventtiili	Tilattava erikseen			
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 150, muuntokappale 150/125mm tilattava erikseen			
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)			
90250 Aktiivihiihisiuodatin HS-25	Vakiovaruste			
90940 Yläputkisarja Kite rst	Tilattava erikseen (peiteputki poistokanavalle)			

* perustuu standardiin IEC 61591 ** perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

86582 Liesikupu KITE small 55cm valkoinen lasi

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 400mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 500mm kaasulieden yhteydessä.

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

