

## 95105 Liesikupu PV-2605-S 50cm rst

- Kaapistoasennus
- Etupaneeli vaihdettavissa
- Varustettu ajastetulla (60min) KSO-125M sähkötoimisella säätöventtiilillä.
- EI sovellu ulkoisen/ulkoisten puhallinmoottoreiden ohjaukseen.
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 125mm




### Tekniset tiedot

|   |   |
|---|---|
| Malli   | Poistokanavaliitântä  |
| Asennustapa   | Kalusteeseen integroitava   |
| Pinta   | Etupaneeli ruostumatonta terästä  |
| Lähtökauluksen koko (mm)                                    | Ø 125   |
| Rasvasuodatin   | 2kpl alumiiniset (pestävät)   |
| Valaistus<br>Automaattiasento<br>Manuaaliasento<br>0-asento | 2 x 20W halogeeni (G4 kanta)<br>Valo syttyy kun paneelia vedetään ulospäin<br>Valo palaa kokoajan riippumatta paneelin asennosta<br>Valo on pois päältä   |
| KSO-125M sähkötoimisen säätöventtiilin toiminto             | Painettaessa keinukytkimestä venttiili avautuu ja vihreä merkkivalo syttyy. Venttiili on automaattisesti auki asennossa 60min ajan, jonka jälkeen se palautuu normaaliasentoon. Venttiili voidaan myös sulkea painamalla keinukytkimestä. Venttiilin ajomatkaa voi säätää. HUOM. Venttiili ei koskaan sulkeudu täysin kiinni. |
| Muut toiminnot  | Venttiilin ominaisuuksiin kuuluu (1) kerran vuorokaudessa suoritettava auki-kiinni ajo. Venttiili on varustettu ylikuumenemissuojalla.  |

#### Keskitetty/huoneistokohtainen ilmanvaihto

Liesikupu ilman omaa puhallinta. Rakennuksessa keskitetty tai huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä, jota ohjataan muualta kuin kuvusta. Kupu varustettu ajastetulla KSO-125M sähkötoimisella säätöventtiilillä.



## 95105 Liesikupu PV-2605-S 50cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= **mitta S**

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

