

UPS-LAITTEET JA MUUNTAJAT



84 303 71

UPS-JÄRJESTELMÄT

Eaton 9130 T

Online UPS, joka soveltuu verkkojen sekä valvonta- ja automaatio-sovellusten sähkönsuojaukseen. Korjaa kaikki sähköverkossa esiintyvät sähköhäiriöt, esim. taajuus- ja jännitevaihtelut. Lähdon tehokerroin on 0,9 (pf); soveltuu erinomaisesti korkean tehotiheyden omaaville laitteille. Toimitukseen sisältyy: alasajo-ohjelmisto, kuormakaapeli IEC -3 x Shuko 10A + 2 x kuormakaapeli IEC - IEC 10A ja tulokaapeli.

SSTL	NIMI
84 303 70	Eaton 9130 700VA Torni
84 303 71	Eaton 9130 1000VA Torni
84 303 72	Eaton 9130 1500VA Torni
84 303 73	Eaton 9130 2000VA Torni
84 303 74	Eaton 9130 3000VA Torni
84 303 75	Eaton 9130 1000 EBM Torni lisäakku/ 37 min* pf 0,7
84 303 76	Eaton 9130 1500 EBM Torni lisäakku/ 33 min*
84 303 77	Eaton 9130 2000/3000 EBM Torni lisäakku/ 55/30min*



84 300 42

Eaton 9120

Online UPS, joka soveltuu verkkojen sekä valvonta- ja automaatio-sovellusten sähkönsuojaukseen. Korjaa kaikki sähköverkossa esiintyvät sähköhäiriöt, esim. taajuus- ja jännitevaihtelut. Kiinteäasenteinen.

SSTL	NIMI
84 300 42	Powerware 9120/ 5000 VA
84 300 43	Powerware 9120/ 6000 VA
84 301 14	Lisäakkukotelo PW9120/ 5000, 6000/ 45/30 min*

* Laite + lisäakusto. Katso Eaton lisävarusteet.



84 300 13

Eaton 5125

Line-interactive UPS, joka soveltuu palvelimille ja verkkoympäristöön. Lähtöjännite on sinimuotoinen (suojaa herkkien laitteiden toimintaa) myös akkukäytössä. Tyypillinen varakäyntiaika on 5-9 minuuttia, pidennettävissä lisäakustoilla. Alasajo-ohjelmistolla. Suojaa 5 yleisimmältä sähköhäiriöltä.

SSTL	NIMI
84 300 13	Powerware 5125/ 1000 VA
84 300 15	Powerware 5125/ 1500 VA
84 300 19	Powerware 5125/ 2200 VA
84 301 00	Lisäakkukotelo PW5125/1000
84 301 01	Lisäakkukotelo PW5125/1500



84 300 09

Eaton 5115

Edullinen line-interactive UPS, joka soveltuu palvelimille ja verkkoympäristöön. Tyypillinen varakäyntiaika on 5 minuuttia. Siniaaltainen. Alasajo-ohjelmistolla. Suojaa 5 yleisimmältä sähköhäiriöltä.

SSTL	NIMI
84 300 05	Eaton 5115/ 500 VA
84 300 07	Eaton 5115/ 750 VA
84 300 09	Eaton 5115/ 1000 VA
84 300 11	Eaton 5115/ 1400 VA