

UPS-LAITTEET JA MUUNTAJAT



58 030 19

Eaton Protection Box datasähköllä

Kuvaus: UPS, ylijännitesuoja ja moniosainen jatkopistorasia samassa laitteessa. PowerLine Communication -teknologian ansiosta laajakaistan data kulkee sähköverkon johtojen kautta. Protection Box PowerLinea voidaan käyttää pareittain tai suuremmissa ryhmissä. Se on yhteensopiva muiden PowerLine-tuotteiden kanssa. Ylijännitesuojaus herkille ja kalliille laitteille: HDTV:t, DVD-tallentimet, multimedia-PC:t, kotiteatterit, mediakeskukset, digiboksit ja kovalevyt sisältävät arvokasta tietoa (henkilökohtaisia kuvia ja videoita, elokuvakokoelmia, musiikkikirjastoja ja muita tiedostoja). Protection Box PowerLine on saatavissa 5 tai 8 pistorasialla ja 85 tai 200 Mbitin nopeudella.

SSTL	NIMI
58 030 19	Eaton Protection Box 5 PowerLine 85 DIN 5-pistokkeen ylijännitesuoja + datasähköverkko 85 Mbit
58 030 20	Eaton Protection Box 8 PowerLine 85 DIN 8-pistokkeen ylijännitesuoja + datasähköverkko 85 Mbit
58 030 21	Eaton Protection Box 8 PowerLine 200 DIN 8-pistokkeen ylijännitesuoja + datasähköverkko 200 Mbit

UPSIEN LISÄVARUSTEET

Ohituskytkimet

SSTL	NIMI
84 302 88	Ohituskytkin 700-2000VA UPSille
84 302 89	Ohituskytkin 3000VA UPSille
84 302 90	Ohituskytkin 5000VA UPSille

Kaapelit

SSTL	NIMI
84 303 38	Lähtöliitäntä kaapeli IEC -3 x Shuko 10A
84 303 37	Lähtöliitäntä kaapeli IEC - IEC 10A
84 303 40	Tuloliitäntä kaapeli IEC-Shuko 10A
84 303 41	Tuloliitäntä kaapeli IEC-Shuko 16A

Verkko/relekortit

SSTL	NIMI
84 302 84	Verkkokortti Web/SNMP Eaton 9130 mallille
103006826	Verkkokortti Web/SNMP Eaton 5130 & 9135 mallille
84 302 85	Verkkokortti Web/SNMP 9155,9355,9125,5125, 5115RM-malleille
84 302 82	Relekortti (AS/400) 9120,9130-malleille. Esim: kiinteistöautomaatio-hälytyksiin
84 302 83	Relekortti (AS/400) 9155,9355,9125,5125, 5115RM -malleille
84 302 87	Ympäristönvalvontasensori: lämpötila/Ilmankosteus. Liitetään verkkokorttiin.