

SUOJALETKUT JA LIITTIMET

Materiaali:	Taipuisa halogeenivapaa, itsestään sammuva polyamidi 6 (nylon 6).
Käyttölämpötila:	-40°C...+120°C, kiinteät asennukset, -5°C...+100°C, EN50086 mukaisesti.
Väri:	UV -säteilyn kestävä musta ja harmaa.
Suojausluokka:	IP66 käytettäessä AL -sarjan suojaletkuliittimiä, IP67 käytettäessä ASF -sarjan suojaletkuliittimiä.

Kestää yleisesti hyvin öljyä ja kemikaaleja.

PA -suojaletkut ja AL -suojaletkuliittimet on UL -Recognised.

Suojaletkujärjestelmä on kehitetty johtimien, kaapeleiden ja johtosarjojen suojaamiseen kone- ja laiteasennuksissa yms. käyttökohteissa, joissa ei vaadita metallisia suojaletkuja ja -liittimiä.



Mitat

Tyyppi no.	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Min. taivutusäde mm	Pakkaus m
PAFS10	6,5	10,0	15	50
PAFS13	9,6	13,0	25	50
PAFS16	11,8	15,8	35	25/50
PAFS21	16,5	21,2	45	25/50
PAFS28	22,6	28,5	50	25/50
PAFS34	28,8	34,5	60	25/50
PACS42	35,2	42,5	65	25
PACS54	46,5	54,5	75	25

Tyyppi no.	Kierre	Kpl pakkaus
AL10/PG7/A	PG7	10
AL13/PG9/A	PG9	10
AL16/PG11/A	PG11	10
AL16/PG13/A	PG13,5	10
AL21/PG16/A	PG16	10
AL28/PG21/A	PG21	10
AL34/PG29/A	PG29	10
AL42/PG36/A	PG36	2
AL54/PG48/A	PG48	2

Muut seinämävahvuudet kysyttäessä.

Muut materiaalit:

Tyyppi PP

Polypropyleenistä valmistettu suojaletku.

Tyyppi PR

Modifioidusta polyamidi 6 valmistettu suojaletku.

Tyyppi PK

Polyketonista valmistettu suojaletku, -45°C...+250°C, EN50086 mukaisesti.

Toimitetaan ilman kierteen tiivistettä ja vastamutteria. Saatavana myös M, NPT ja PF - kierteillä sekä messinki-kierteellisenä.