

SUOJALETKULIITTIMET

Materiaali: Nikkelipinnoitettu messinki.
Suojausluokka: IP67



Tyyppi M

Tyyppi no.	Kierre	kpl pakkaus
SPL10/PG7/M	PG7	10
SPL12/PG9/M	PG9	10
SPL16/PG11/M	PG11	10
SPL16/PG13/M	PG13,5	10
SPL20/PG16/M	PG16	10
SPL25/PG21/M	PG21	10
SPL32/PG29/M	PG29	2
SPL40/PG36/M	PG36	2
SPL50/PG42/M	PG42	1
SPL63/PG48/M	PG48	1

Tyyppi M

Asennus kierteettömään tai kierteelliseen laippaan. Neliosainen rakenne, letkuliittimen runko-osa asennetaan ensimmäiseksi laippaan. Ennen suojaletkun liittämistä runko-osaan pujotetaan kirstysmutteri ja tiiviste sekä kierretään holkkisydän suojaletkun päähän.



Kulma 90°

Tyyppi no.	Kierre	kpl pakkaus
SPL12/PG9/90	PG9	10
SPL16/PG11/90	PG11	10
SPL16/PG13/90	PG13,5	10
SPL20/PG16/90	PG16	10
SPL25/PG21/90	PG21	10
SPL32/M32/90	M32	2



Kulma 45°

Tyyppi no.	Kierre	kpl pakkaus
SPL16/PG11/45	PG11	10
SPL16/PG13/45	PG13,5	10
SPL20/PG16/45	PG16	10
SPL25/PG21/45	PG21	10

Suojaletkuliittimet saatavana myös M ja NPT-kierteillä.
Suojaletkuliittimet toimitetaan ilman vastamutteria.