


KAHVASULAKKEET

Nimellisjännite: 500 VAC
Katkaisukyky: min. 120 kA - IEC269.
Käyttöluokka: Ty - gG "AMKA"
Normit: DIN 43 620



Koko 00

Tyyppi no.	kpl/pakkaus	Snro
20 000 16.6A	3	31 372 06
20 000 16.10A	3	31 372 10
20 000 16.16A	3	31 372 16
20 000 16.20A	3	31 372 20
20 000 16.25A	3	31 372 25
20 000 16.35A	3	31 372 35
20 000 16.50A	3	31 372 50
20 000 16.63A	3	31 372 63
20 000 16.80A	3	31 372 80
20 000 16.100A	3	31 372 81
20 001 16.125A	3	31 372 85
20 001 16.160A	3	31 372 86

Koko 1

20 003 16.35A	3	31 373 35
20 003 16.50A	3	31 373 50
20 003 16.63A	3	31 373 63
20 003 16.80A	3	31 373 80
20 003 16.100A	3	31 373 81
20 003 16.125A	3	31 373 85
20 003 16.160A	3	31 373 86
20 003 16.200A	3	31 373 90
20 003 16.250A	3	31 373 92

Koko 2

20 004 16.125A	3	31 374 85
20 004 16.160A	3	31 374 86
20 004 16.200A	3	31 374 90
20 004 16.250A	3	31 374 92
20 004 16.315A	3	31 374 93
20 004 16.400A	3	31 374 94

Koko 3

20 005 16.315A	3	
20 005 16.400A	3	
20 005 16.500A	3	
20 005 16.630A	3	

Toimitusohjelmassa myös 0-koko.