

TASH-YKSIOHDINKAAPELIT

TASH yksijohtimiset vakiovastuskaapelit on suunniteltu ulkoalueiden, putkien ja säiliöiden sulanapitoon, voidaan asentaa myös suoraan asfalttiin. Ohjaukseen suosittelemme ELK-kaksoistermostaattikelloa tai ELS 2000-termostaattia.



TEKNISET TIEDOT

Ulkovaippa on kemikaaleja kestävää synteettistä kumia. Max. kuormitus: betoni: 30W/m, hiekka 25W/m, putken pinnalla 20W/n. Max. käyttölämpötila jännitteisenä 80°C, hetkellisesti 160°C. Max kytkenäjäännite 500 V. Kaapeliluokka B

EAN	Tyyppi/tilauskoodi	Resistanssi	Paino/kg/m	ø mm
6410004301548	TASH 0.025	0,025	0,055	5,5
6410004301555	TASH 0.05	0,05	0,05	5,5
6410004301500	TASH 0.1	0,1	0,045	5,5
6410004301562	TASH 0.17	0,17	0,045	5,5
6410004301517	TASH 0.21	0,21	0,045	5,5
6410004301326	TASH 0.32	0,32	0,045	5,5
6410004301579	TASH 0.45	0,45	0,045	5,5
6410004301593	TASH 0.65	0,65	0,045	5,5
6410004301586	TASH 0.82	0,82	0,045	5,5
6410004301661	TASH 1	1	0,045	5,5
6410004301609	TASH 1.5	1,5	0,045	5,5
6410004301647	TASH 10	10	0,035	5
6410004301616	TASH 3	3	0,045	5,5
6410004301630	TASH 6	6	0,04	5