





IP44 5x2,5mm<sup>2</sup>



## Jono-valaisimet kytkimellä ja pistorasialla

Painokytkimellä ja pistorasialla varustetut Jono-valaisimet kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Kuivissa tiloissa pistorasian kansi voidaan irroittaa, jolloin kotelointiluokka on IP21. Symmetrisen muotonsa ansiosta valaisimien kätisyys on helposti vaihdettavissa vain kääntämällä valaisinta.

SÄHKÖNÖ	TYYPPI	NIMIKE
<b>Jono TC 11W ja T8 ( Ø 26mm ) kytkimellä ja pistorasialla</b>		
42 172 22	AVR66.1111P	1x11W TC/G23 230V 50Hz, 456mm
42 172 25	AVR66.0151P	1x15W T8/G13 230V 50Hz, 599mm
42 172 28	AVR66.0181P	1x18W T8/G13 230V 50Hz, 751mm
H 42 172 31	AVR66.0301P	1x30W T8/G13 230V 50Hz, 1056mm
H 42 172 34	AVR66.0361P	1x36W T8/G13 230V 50Hz, 1361mm
H 42 172 37	AVR66.0581P	1x58W T8/G13 230V 50Hz, 1661mm
<b>Jono T5 ( Ø 16mm ) ja T8 ( Ø 26mm ) kytkimellä, pistorasialla ja elektronisella liitäntälaitteella</b>		
H 42 177 28	AVR66.0141EP	1x14W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 721mm
H 42 177 32	AVR66.0281EP	1x28W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 1321mm
H 42 178 12	AVR66.0181EP	1x18W T8/G13 230/240V 0-50/60Hz, 751mm
H 42 178 19	AVR66.0361PE	1x36W T8/G13 230/240V 0-50/60Hz, 1361mm