

IP44 5x2,5mm²

PerusJono-valaisin kulmikkaalla kuvulla

Energiatohokkaalla elektronisella liitäntälaitteella varustettu Perus Jono valaisin tyylikkäällä kulmikkaalla kuvulla. Valonlähteenä T8 tai T5 loistelamppu (ei sisälly toimitukseen). Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, kotelointiluokka IP44. Runko alumiiniprofilia, kupu kirkasta polykarbonaattia, pitkittäiset prismat kuvussa ohjaavat valon tasaisesti laajalle alueelle. Neljä T5 perusJonoa saatavilla myös opaali kuvulla. Myös muihin malleihin saatavilla lisätarvikkeena opaalikupu. Väri vaihtoehtoina valkoinen RAL9010 tai alumiini RAL9006.

SÄHKÖNÖ	TYYPPI	NIMIKE
Jono T8 (Ø 26 mm) elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 173 07	AVR67.018E	AVR67.018E IP44 T8 18W E PC C, 631mm
H 42 173 31	AVR67.036E	AVR67.036E IP44 T8 36W E PC C, 1241mm
H 42 173 38	AVR67.058E	AVR67.058E IP44 T8 58W E PC C, 1541mm
Jono T5 (Ø 16 mm) elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 173 04	AVR67.014E	AVR67.014E IP44 T5 14W E PC C, 600mm
H 42 173 13	AVR67.021E	AVR67.021E IP44 T5 21W E PC C, 900mm
H 42 173 16	AVR67.024E	AVR67.024E IP44 T5 24W E PC C, 600mm
H 42 173 20	AVR67.028E	AVR67.028E IP44 T5 28W E PC C, 1200mm
H 42 173 28	AVR67.035E	AVR67.035E IP44 T5 35W E PC C, 1500mm
H 42 173 34	AVR67.039E	AVR67.039E IP44 T5 39W E PC C, 900mm
H 42 173 35	AVR67.049E	AVR67.049E IP44 T5 49W E PC C, 1500mm
H 42 173 37	AVR67.054E	AVR67.054E IP44 T5 54W E PC C, 1200mm
Jono T5 (Ø 16 mm) elektronisella liitäntälaitteella ja opaali kuvulla		
H 42 173 40	AVR67.014EO	AVR67.014EO IP44 T5 14W E PC O, 600mm
H 42 173 41	AVR67.021EO	AVR67.021EO IP44 T5 21W E PC O, 900mm
H 42 173 42	AVR67.028EO	AVR67.028EO IP44 T5 28W E PC O, 1200mm
H 42 173 43	AVR67.035EO	AVR67.035EO IP44 T5 35W E PC O, 1500mm
Jono T5 (Ø 16 mm) ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 173 01	AVR67.014D	AVR67.014D IP44 T5 14W D PC C, 600mm
H 42 173 10	AVR67.021D	AVR67.021D IP44 T5 21W D PC C, 900mm
H 42 173 17	AVR67.028D	AVR67.028D IP44 T5 28W D PC C, 1200mm
H 42 173 23	AVR67.035D	AVR67.035D IP44 T5 35W D PC C, 1500mm
Jono T5 (Ø 16 mm) DSI/Dali ohjattavalla elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 173 02	AVR67.014DB	AVR67.014DB IP44 T5 14W DB PC C, 600mm
H 42 173 11	AVR67.021DB	AVR67.021DB IP44 T5 21W DB PC C, 900mm
H 42 173 19	AVR67.028DB	AVR67.028DB IP44 T5 28W DB PC C, 1200mm
H 42 173 25	AVR67.035DB	AVR67.035DB IP44 T5 35W DB PC C, 1500mm
Alumiinin värinen Jono T5 (Ø 16 mm) ja T8 (Ø 26 mm) elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 173 05	AVR67.014EAL	AVR67.014EAL IP44 T5 14W E PC C AL, 600mm
H 42 173 14	AVR67.021EAL	AVR67.021EAL IP44 T5 21W E PC C AL, 900mm
H 42 173 22	AVR67.028EAL	AVR67.028EAL IP44 T5 28W E PC C AL, 1200mm
H 42 173 29	AVR67.035EAL	AVR67.035EAL IP44 T5 35W E PC C AL, 1500mm
H 42 173 08	AVR67.018EAL	AVR67.018EAL IP44 T8 18W E PC C AL, 631mm
H 42 173 32	AVR67.036EAL	AVR67.036EAL IP44 T8 36W E PC C AL, 1241mm
H 42 173 39	AVR67.058EAL	AVR67.058EAL IP44 T8 58W E PC C AL, 1541mm