



MASTERColour CDM-TC Evolution

MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

sikantainen, tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallipurkauslamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G8.5
Kupu	T14 [T 14 mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	87 (min), 90 (nom) Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Lampun valovirta EL	4300 Lm
Lampun valotehokkuus EL	110 Lm/W
Värikoordinaatti X	0.432 -
Värikoordinaatti Y	0.390 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Järjestelmän teho EL	43 W
Lampun nimellisteho	35 W
Lampun teho EL	39 W
Lamppujännite	102 V
Lamppuvirta EL	0.38 A
Syttymisaika	30 (max) s
Lämpenemisaika 90%	3 (max) min
Jälleensyttymisaika [min]	15 (max) min
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	4.9 mg

Energy consumption kWh/1000h	42 kWh
------------------------------	--------

• UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

Haalistamiskerroin D/fc	0.3 (max) -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Läpiviennin lämpötila	300 (max) C
Kuvun lämpötila	500 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	85 (max) mm
Kuvun halkaisija D	15 (max) mm
Valokeskiö L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
Valokaaren pituus O	5.5 mm
Valopisteen pituus (tuumaa)	2 (min) in
Kokonaispituus C (tuumaa)	3.35 (max) in
Halkaisija D (tuumaa)	0.55 (max) in

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	651253 00
SSTL koodi	4820059
Tuotenimike	MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5
Tilaustuotenimike	MC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	12

PHILIPS

MASTERColour CDM-TC Evolution

Laatikkoa pakkauksessa 12
Viivakoodi tuotteessa 8718291651253
Viivakoodi pakkauksessa 8718291651260


Logistinen koodi - 12NC 928064405131
ILCOS-koodi MT/UB-35/930-H-G8.5-17/85
Nettopaino per kpl 0.009 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC61167, IEC 62035)


- CDM Evolution -lamput ovat IEC-standardien mukaisia
- Suurin osa liitäntälaitteista on täysin yhteensopivia CDM Evolution -lamppujen kanssa. CDM Evolution -lamppujen käyttö tiettytyyppisten liitäntälaitteiden kanssa saattaa kuitenkin aiheuttaa suoritusongelmia. Tästä syystä kehotammekin aina tarkistamaan liitäntälaitteiden yhteensopivuuden parhaan toiminnan takaamiseksi.

Mittapiirros




MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDMTC Evol 35W/930 G8.5	85	15	51	52	53	5.5



G8.5

Valonjakotiedot



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.