

## AV-JÄRJESTELMÄT



### NASTASÄÄDIN



79 319 75

#### Nastasäädin pakkosyöttöreleellä

Nastasäädin pakkosyöttöreleellä, teho maksimi 20W/70V.

SSTL	TYYPPI	NIMI
79 315 30	AVS 021	Nastasäädin pakkosyöttöreleellä, teho max 20W/70V.

### MIKROFONIPISTORASIAT



79 319 50

#### Mikrofonipistorasia, naarasliitin

Mikrofonipistorasia, 3-napainen XLR-naarasliitin.

SSTL	TYYPPI	NIMI
79 319 50	TMR 030	Mikrofonipistorasia, 3-napainen XLR-naarasliitin



79 319 51

#### Mikrofonipistorasia, urosliitin

Mikrofonipistorasia, 3-napainen XLR-urosliitin.

SSTL	TYYPPI	NIMI
79 319 51	TMT 030	Mikrofonipistorasia, 3-napainen XLR-urosliitin

### KAIUTTIMIT



79 312 40

#### Koteloitu metallirakenteinen pintakaiutin

Koteloitu metallirakenteinen pintakaiutin. Tehotapitukset 1-2,5-5W/70V.

SSTL	TYYPPI	NIMI	TEHOTAPITUKSET
79 312 40	VSP141	Pintakaiutin	1-2,5-5W/70V



79 312 43

#### Koteloitu metallirakenteinen pintakaiutin voimakkuussäädöllä ja pakkosyöttöreleellä

Koteloitu metallirakenteinen pintakaiutin voimakkuussäädöllä ja pakkosyöttöreleellä. Tehotapitukset 1-2,5-5W/70V.

SSTL	TYYPPI	NIMI	TEHOTAPITUKSET
79 312 43	VSP143	Pintakaiutin voimakkuussäädöllä ja pakkosyöttöreleellä	1-2,5-5W/70V