

# KLM KLMA

Instrumentointi-, hälytysjärjestelmä- ja henkilöhakulaitteiden kaapelointiin.

Johtimet	Nimellishalkaisija mm	Nimellispaino kg/km	Sähkönumero
<b>KLM</b>			
2 x 0,8	5,7	43	02 91021
4 x 0,8	6,0	51	02 91023
<b>KLMA</b>			
2 x 0,8 + 0,8	5,0	35	02 91070
4 x 0,8 + 0,8	6,0	47	02 91073
<b>Johdin:</b>	Hehkutettu, tinattu kuparilanka $\varnothing$ 0,8 mm		
<b>Eriste:</b>	PVC-muovi, eristyksen nimellispaksuus 0,4 mm		
<b>Johdinvärit:</b>	1=si, 2=ke, 3=va, 4=pu		
<b>Kaapelointi:</b>	Johtimet kierretty yhteen kaapeliksi		
<b>Suojaus:</b>	KLMA:ssa kaapeloitujen johtimien päällä al-folio, sekä maadoituslanka tinattu kupari $\varnothing$ 0,8 mm		
<b>Vaippa:</b>	Itsestään sammuva, harmaa PVC-muovi.		
<b>Nimellisjännite:</b>	75 V		
<b>Tunnus:</b>	ke/va lanka		

**Kaapelien vakiomäärät:**

**KJAAM, KJAAM ARM, NOVAK JA HEVAK = 1000 m/kela.**

**KLM ja KLMA = 600 m/kela.**

**Muut toimituspituudet sopimuksen mukaan,**

HELKAMA KLMA

