

# ALEXOR

LANGATONTA YLIVOIMAA



**DSC**<sup>®</sup>

 **FSM** GROUP



### WT5500

32-merkinen langaton LCD - nestekidenäyttö

- Kaareva ja tyylikäs muotoilu, 64 silmukan ja 8 ryhmän tuki
- Säädetty taustavalo ja summeri vakiona.
- Kookkaat painikkeet, 5 toimintonäppäintä.
- Sisäänrakennettu ohjelmoitava silmukkasisäänmeno, joka on ohjelmoitavissa myös ulostuloksi
- Monipuoliset ovikellotoiminnot
- Kello- ja päivämääränäyttö
- Asennusta helpottava rakenne



### WT4989

Langaton avaimenperäkauko-ohjain

- Taustavalaistu näyttö
- 4 toimintonäppäintä, ohjelmoitavissa 6 eri toiminnolle
- Ilmoittaa hälytyksen (kantosäde)
- Ilmoittaa painalluksen äänellä ja värinällä



### WLS4939

Langaton avaimenperäkauko-ohjain

- 4 ohjelmoitavaa toimintonäppäintä
- LED-merkkivalo ilmoittaa lähettämisen
- 3 sekunnin viive paniikkipainikkeessa vähentää virrehälytyksiä



### WT4901EU

Langaton sisäsiireni

- Äänen voimakkuus 85 dB
- Testipainike



### WT4911

Langaton ulkosireeni

- Äänen voimakkuus 105 dB
- Vilku
- Välittää tiedon ulkolämpötilasta näppäimistölle
- IP34

# Täydellinen turva langattomalla järjestelmällä



*DSC Alexor on kodin turvakeskus, jonka kattavat ominaisuudet tekevät laitteesta todella monipuolisen ja tuovat entistä paremman suojan.*

DSC Alexor hälytinjärjestelmän asentaminen on nopeaa ja vaivatonta, varsinkin kun käytetään langattomien ilmaisimien ja ohjaimien pikarekisteröintiä ja valmiita ohjelmointipohjia. Alexorissa on langaton näppäimistö, se voidaan asentaa juuri sinne missä sitä tarvitaan, ja järjestelmän käyttö näppäimistön tai kauko-ohjaimen avulla on helppoa ja mukavaa.

Alexor voidaan ohjelmoida siirtämään hälytys silmukakohtaisen tekstiviestin avulla suoraan matkapuhelimeesi, ja keskusta voidaan ohjata matkapuhelimella pitkänkin matkan päästä. Hälytykset voidaan siirtää myös perinteisen lankalinjan, GSM-, GPRS-, tai IP-yhteyden avulla hälytysvalvomoon.



## Alexorin huippuominaisuudet:

### 1. Monipuolisuus

- Liitettävissä jopa 32 langatonta ilmaisinta ja 16 kauko-ohjainta
- Laaja langattomien ilmaisimien valikoima
- Jopa 4 langatonta näppäimistöä (WT5500)

### 2. Yhteensopivuus

- Tietoliikenne PSTN:n, GSM:n (GS3125-K), GPRS:n (GS2065) tai IP:n kautta

### 3. Helppokäyttöisyys

- Käyttö langattomalla näppäimistöllä, kaukosäätimellä tai etätunnisteella
- Silmukakohtainen 2-suuntainen tekstiviesti
- Suomenkielinen ääniviesti

### 4. Yksinkertaisuus

- Esivalitut ohjelmopohjat nopeuttavat asennusta
- 16 käyttäjäkoodia, yksi pääkäyttäjä- ja yksi huoltokoodi



### WLS904P

Langaton liikeilmais-in, kotieläintunnistus

- Tunnistusalue 12,2 m, 90°
- Automaattinen kävelytesti
- Jatkuva valvonta: kansi, heikko paristo, laitevika
- Ei hälytystä alle 27 kg:n eläimistä



### WLS935L

Langaton magneetti-kosketin ja yleislähetin

- Magneetikosketin puu- ja metallioviin
- Voidaan käyttää myös ulkoisten ilmaisimien yleislähettimenä
- Jatkuva valvonta: kansisuoja, heikko paristo, tietoliikenne



### WLS912L

Langaton lasirikkoilmais-in

- Tunnistusetäisyys: 7,6 m
- Lasityypit: tavallinen, karkaistu, rautalankalasi ja laminoitu lasi



### WLS4916

Langaton optinen savu-/lämpöilmais-in

- 57 °C
- Sisäänrakennettu sumneri 85 dB
- Alhaisen paristo-jännitteen ilmaisu
- Testauspainike



### WLS4985W

Langaton kosteustunnistin

- Täysin valvottu
- 85 % R.H.
- 1,82 m kaapeli



### WLS4938

Langaton hätäpainike

- 1 ohjelmitava hätäpainike
- LED-merkkivalo ilmoittaa lähettämisen

*Alexorin hallinnasta tekee niin mukavan ja vaivattoman sen moderni kaksisuuntainen kauko-ohjain, josta nähdään järjestelmän tilatiedot sekä kytketään järjestelmä päälle ja pois.*

*Niin helppoa se on.*



*Tyylikkään ja edustavan ulkonäkönsä vuoksi Alexorin langaton näppäimistö voidaan sijoittaa pöydälle tai seinälle kodin ja toimiston keskeiselle paikalle, josta sitä on helppo hallita ja käyttää. Keskusyksikkö voidaan sijoittaa suojaan ylimääräisiltä katseilta.*

*Järjestelmä voidaan myös kytkeä päälle ja pois pyyhkäisemällä pienikokoisella etätunnisteella näppäimistön edessä.*



**Hälytykset tekstiviestinä kännykkään!**



Malli	Paino	Mitat	Virrankulutus	Käyttöjännite	Kuorma releille	Akkuvarmistus	Toimintalämpötila
DSC ALEXOR, PC9155 v1.1	2216 g	216 x 267 x 61 mm	350 mA	16,5 VAC / 20 VA @ 50 / 60 Hz	12,0 - 12,5 VDC / 200 mA	12,0 - 12,5 VDC / 200 mA	0 - 49 °C

Malli	Paino	Mitat	Paristo	Toimintalämpötila	Sähkönumero
WT5500P	457 g	70 x 124 x 31 mm	4 x AA	-20 - 54 °C	71 380 35
WT4989	36 g	74 x 40 x 16 mm	2 x CR2032 Litium	-10 - 50 °C	71 380 42
WLS4939	19 g	56 x 32 x 14 mm	1 x CR2025	-10 - 50 °C	71 378 60
WT4901EU	216 g	85 x 128 x 28 mm	4 x AA	0 - 50 °C	71 380 43
WT4911	930 g	280 x 215 x 36 mm	1 x "D" Litium	-35 - 70 °C	71 380 45
WLS904P	120 g	107 x 64 x 53 mm	1 x CR123A Litium	-10 - 55 °C	71 382 33
WLS912L	131 g	135 x 55 x 34 mm	2 x CR123A Litium	0 - 50 °C	71 382 35
WLS4985W	110 g	75 x 30 x 23 mm	1 x CR2 Litium	-10 - 55 °C	71 380 46
WLS4916	270 g	Ø 147 x 53 mm	2 x CR123A Litium	+5 - 45 °C	71 382 30
WLS935L	33 g	30 x 74 x 30 mm	1 x CR123A Litium	0 - 49 °C	71 382 39
WLS4938	18 g	57 x 32 x 13 mm	1 x CR205 Litium	0 - 49 °C	71 377 00

Malli	Paino	Mitat	Yhteys	Ominaisuudet	Sähkönumero
GS3100-K	75 g	60 x 142 x 18 mm	GPRS / GSM	Ääniviesti	71 377 50
GS2065 v1.1	75 g	150 x 100 x 15 mm	GPRS	SMS hälytys- ja ohjausviestit, ääniviesti	71 377 51
TL265GS	80 g	150 x 100 x 18 mm	GPRS / IP	Kahdennettu hälytyksen siirto	71 377 52

Malli	Kuvaus	Pakkauksen sisältö	Sähkönumero
KIT495-41VEU	DSC Alexor	PC9155, WT5500P, PT4, WT4989, WLS935L, 2xWLS904P	71 377 54
KIT495-41GEU	DSC Alexor + GPRS	PC9155, GS2065, WT5500P, PT4, WT4989, WLS935L, 2xWLS904P	71 377 53

Tuotteiden painot sisältävät paristot.

