

OPAS 10



40 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS

TARVITSEE
AINA
ERILLISEN
KANNATTI-
MEN




TW802 on tyylikäs, alumiiniprofiilirunkoinen, valolevyllä varustettu opastevalaisin. Erikseen toimitettavasta kannakkeesta riippuen se soveltuu katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasennukseen.

Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.


Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn sisälle.

Opas 10 -perheen valaisimet soveltuvat erityisesti tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan ehdottoman tyylikästä ulkonäköä.


KATTOASENNUS
TW802XX+TW77501



SEINÄASENNUS
TW802XX+TW77503



LIPPUASENNUS
TW802XX+TW77505



=Tuotteen koteloitiluokka
 =Valaisimen suojausluokka 1
 =Valaisimen suojausluokka 2
 =Valaisimen suojausluokka 3
 =LED valonlähteenä
 =Valaisin on ketjutettavissa
 =Valaisimen suojausluokka 2
 =Valaisimen suojausluokka 3
 =LED valonlähteenä
 =LED valonlähteenä

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
 IC = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva
 =täyttää 850 asteen kuormalankakokeen
 M = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210566	TW80241W	24 V AC/DC	2 VA / 2,5 W	Keskusakusto	-30... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210567	TW80251W	230 V AC/DC	9,4 VA / 4,7 W	Keskusakusto	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210568	TW80251WK	230 V AC/DC	8,2 VA / 4,6 W	Keskusakusto / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7

Havaintoetäisyys: 40 m | Valonlähde: LED | Tuotteen koteloitiluokka: IP20

YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210569	TW80253W	230 V AC	9 VA	3 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9

Havaintoetäisyys: 40 m | Valonlähde: LED | Tuotteen koteloitiluokka: IP20

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4281001	PBV10402		nuoli alas
4281000	PBV10401		nuoli sivulle
4211187	XW80220		peittolevy

Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim. = nuoli sivulle (oikealle/vasemmalle)
 Saatavilla myös SFS EN ISO 7010 -standardin mukaisia opastekuvioita, ks. tuoteluettelon s. 158

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNAKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4210615	TW77501	kattokannatin
4210616	TW77503	seinäkannatin
4210730	TW77504	riipustuskannatin
4210729	TW77505	lippukannatin

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4281136	TW77510B	pallosuoja (kuumasinkittyä teräslankaa, mität: X=420, Y=165, Z=505, A=440)

PALLOSUOJA
TW77510B

