


# OPAS 10



30 M  
HAVAINTO-  
ETÄISYYS

VAIN  
SEINÄ-  
ASENNUS






TW844 on tyylikäs, ohutlevy- / alumiini-  
profiilirunkoinen, valolevyllä varustettu  
opastevalaisin seinäasennukseen.

Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että  
2-puoleisena. Valaisimen valonlähteenä  
ovat pitkäikäiset ledit.

Valaisimen opastelevyn symboli on silkki-  
painettu levyn sisälle.

Opas 10 -perheen valaisimet soveltuvat  
erityisesti tiloihin, joissa valaisimelta  
vaaditaan ehdottoman tyylikästä ulko-  
näköä.

## VALAISIMEN MITAT



=Tuotteen kotelointiluokka  
 =Valaisimen suojaluokka 1  
 = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin  
 = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)  
 =Valaisin on ketjutettavissa  
 =Valaisimen suojaluokka 2  
 =Valaisimen suojaluokka 3  
 =LED valonlähteenä

= Tapsa Control -keskukseen liitettävä  
 = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva  
 =täyttää 850 asteen kuumalankakokeen  
 = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

## KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210574	TW84441W	24 V AC/DC	2 VA / 2,5 W	Keskusakusto	-30... +50°C	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> -o-	1,2
4210575	TW84451W	230 V AC/DC	8,2 VA / 3,9 W	Keskusakusto	-30... +50°C	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> -o-	1,2
4210576	TW84451WK	230 V AC/DC	8,3 VA / 4,6 W	Keskusakusto / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> -o-	1,2

Havaintoetäisyys: 30 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

## ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4281003	PBV10302		nuoli alas
4281002	PBV10301		nuoli sivulle
4210851	PB026B		peittotarra

Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim. = nuoli sivulle (oikealle/vasemmalle)

Saatavilla myös SFS EN ISO 7010 -standardin mukaisia opastekuvia, ks. tuoteluettelon s. 158

## LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4281135	TW77507B	pallosuoja (kuumasinkittyä teräslankaa, mitat: X=320, Y=165, Z=305, A=340)

### PALLOSUOJA TW77507B

