

Zest



Asennus

Yläkaappien, hyllyjen tai vastaavien alapintaan valaisemaan alla olevaa työtasoa. Seinäpintaan asennettaessa IP20. Kaksi kiinnitysreikää, avaimenreikähahlot. Kiinnityspisteväli, ks. mittapiirros.

Kytkenä

Jousiliitinkytkentärima 3x2,5 mm² - o-. Muovitulpalla varustetut Ø13 mm johtoaukot valaisimen takapinnassa.

Rakenne

Valaisin valkoiseksi (RAL 9016) maalattua teräslevyä, päädyt muovia. Valaisimen etupinnassa keiuvipukytkin. Pistorasiallinen valaisin saatavissa turva-ajastimella, joka katkaisee pistorasioilta jännitteen ajastimen asetuksen mukaisesti (0-30 minuuttia). Kytkin ja pistorasiat on sijoitettu edestä katsoen valaisimen oikeaan päättyyn.

Häikäisysuoja

Ei häikäisysuojaa. Valaisimen rakenne estää lampun näkymisen vaakasuunnassa. Erillinen opaalihäikäisysuoja valoaukkoon saatavissa lisävarusteena.

W	Paino	Art.nr
Valaisin kiinteään asennukseen		
1x13/14	1.2	18190
1x21	1.7	18191
1x25/28	2.1	18192
Valaisin kiinteään asennukseen, integroitu pistorasia		
1x13/14	1.5	18193
1x21	1.9	18194
1x25/28	2.4	18195
Valaisin kiinteään asennukseen, integroitu pistorasia ja ajastin		
1x13/14	1.5	18196
1x21	2.0	18197
1x25/28	2.4	18198

W	A	B
1x13/14	580	400
1x13/14 ☺☺	700	400
1x21	880	500
1x21 ☺☺	1000	600
1x25/28	1180	700
1x25/28 ☺☺	1300	700

