

## Pozzo Kattovalaisin



### Asennus

Kattovalaisin. Kiinnitetään joko asennusrasiaan tai suoraan kattopintaan. Renkasloistelampulliset mallit IP 44, led-mallit IP 20. Valaisinta ei saa asentaa seinälle.

### Kytkenä

Jousiliitinkytkentäräma 5x2,5mm<sup>2</sup> - o-. Pintajohtoasennus mahdollinen. Led-valaisimessa sisäänrakennettu liitäntälaitte.

### Rakenne

Valaisin syvävedettyä alumiinia. Väri valkoinen (RAL 016), raepinta.

### Häikäisysoja

Opal - Kupu opaaliakryylia.  
Delta – mikroprismahäikäisysoja akryyliä (PMMA), sisäpuolella ohut valoa hajottava opaali levy (akryyli/PMMA).  
Kupu voidaan asentaa vain yhteen korkeusasemaan.

### Valonsäätö

Osa tuotteista saatavissa mikroaaltosensorilla toteutetulla e-Sense Detect-toiminnoilla. e-Sense Detect

### Tietoa LED

3000 K: Ra (CRI) min. 80, L<sub>70</sub> 50 000 h, MacAdam 4 SDCM.  
4000 K: Ra (CRI) min. 80, L<sub>70</sub> 50 000 h, MacAdam 4 SDCM.

### Standard

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
LED (System)						
Delta						
x39	2.9	450	4000	2222	56	56831
x39	2.9	450	3000	2081	53	56811
x50	3.6	550	3000	3010	61	56813
x50	3.6	550	4000	3248	65	56833
Opal						
x39	2.9	450	3000	2261	57	56810
x39	2.9	450	4000	2396	61	56830
x50	3.6	550	4000	3415	69	56832
x50	3.6	550	3000	3395	69	56812
FCH						
1x40	2.9	450	-	-	-	56855
1x55	2.9	450	-	-	-	56856
1x60	3.6	550	-	-	-	56857

### DALI

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
LED (System)						
Delta						
x39	2.9	450	3000	2081	53	56811-471
x39	2.9	450	4000	2222	56	56831-471
x50	3.6	550	4000	3248	65	56833-471
x50	3.6	550	3000	3010	61	56813-471
Opal						
x39	2.9	450	4000	2396	61	56830-471
x39	2.9	450	3000	2261	57	56810-471
x50	3.6	550	3000	3395	69	56812-471
x50	3.6	550	4000	3415	69	56832-471

## Pozzo Kattovalaisin

FCH

1x60	3.6	550	-	-	-	<b>56857-368</b>
------	-----	-----	---	---	---	------------------

### e-Sense Detect, poissaolovalaistus

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
---	-------	--------	--------	----	------	--------

LED (System)

Delta

x39	2.9	450	4000	2222	56	<b>56831-439</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x39	2.9	450	3000	2081	53	<b>56811-439</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x50	3.6	550	3000	3010	61	<b>56813-439</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x50	3.6	550	4000	3248	65	<b>56833-439</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

Opal

x39	2.9	450	3000	2261	57	<b>56810-439</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x39	2.9	450	4000	2396	61	<b>56830-439</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x50	3.6	550	4000	3415	69	<b>56832-439</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x50	3.6	550	3000	3395	69	<b>56812-439</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

### DALI/DSI/switchDIM

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
---	-------	--------	--------	----	------	--------

FCH

1x55	2.9	450	-	-	-	<b>56856-436</b>
------	-----	-----	---	---	---	------------------

### e-Sense Move, poissaolovalaistus

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
---	-------	--------	--------	----	------	--------

LED (System)

Delta

x39	2.9	450	3000	2081	53	<b>56811-440</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x39	2.9	450	4000	2222	56	<b>56831-440</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x50	3.6	550	3000	3010	61	<b>56813-440</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x50	3.6	550	4000	3248	65	<b>56833-440</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

Opal

x39	2.9	450	4000	2396	61	<b>56830-440</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x39	2.9	450	3000	2261	57	<b>56810-440</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x50	2.9	450	4000	3415	69	<b>56832-440</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

x50	3.6	550	3000	3395	69	<b>56812-440</b>
-----	-----	-----	------	------	----	------------------

## Pozzo Kattovalaisin