


Zoft Seinävalaisin



Asennus

Seinäpintaan. Kaksi kiinnitysreikää.

Kytkenä

Jousiliitinkytkentäräma 3x2,5 mm² - o- ja valonsäätöön 5x2,5mm². Zoft LED toimitetaan sisäänrakennetulla liitäntälaitteella, jousiliitinkytkentäräma 4x2,5 mm². 1-vaiheinen läpijohdotus ja pintajohdotus mahdollista. Yksi johtoaukko valaisimen takapinnalla ja yksi yläpinnalla.

Rakenne

Valaisimen runko harmaaksi maalattua teräslevyä. Kupu himmeää opaailiasia tai akryyliä.

Valonsäätö

Led-valaisimessa vakiona painonappiohjausmahdollisuus. Muissa valonsäätö lisänumeron mukaisesti.

Tietoa LED

3000 K: Ra (CRI) min. 80, L₇₀ 50 000 h, MacAdam 4 SDCM.
4000 K: Ra (CRI) min. 80, L₇₀ 50 000 h, MacAdam 4 SDCM.
4100 K: Ra (CRI) min. 80, L₇₀ 50 000 h, MacAdam 5 SDCM.

Standard

W	Paino	Pituus	Kupu	Kelvin	lm	Art.nr
LED (System)						
21	1.6	310	Akryyli	4000	1398	56993
21	1.6	310	Akryyli	3000	1218	56991
21	1.6	310	Lasi	4000	1367	56992
21	1.6	310	Lasi	3000	1183	56990
24	2.8	620	Akryyli	3000	1736	56995
24	2.8	620	Akryyli	4000	1951	56997
24	2.8	620	Lasi	3000	1570	56994
24	2.8	620	Lasi	4000	1790	56996
FDH						
1x13/14/20/24	2.8	620	Lasi	-	-	56922
1x13/14/20/24	2.8	620	Akryyli	-	-	56912
FSQ-E						
1x10/13	1.6	310	Lasi	-	-	56924
1x10/13	1.6	310	Akryyli	-	-	56914
1x18	1.6	310	Akryyli	-	-	56913
1x18	1.6	310	Lasi	-	-	56923
DALI/DSI/switchDIM						
W	Paino	Pituus	Kupu	Kelvin	lm	Art.nr
FDH						
1x13/14/20/24	2.8	620	Lasi	-	-	56922-436
1x13/14/20/24	2.8	620	Akryyli	-	-	56912-436

FAGERHULT

Printed from fagerhult.com
2014-08-07 10:18
Page 2 of 2

Zoft Seinävalaisin

