

Rondo R Ø 180



Asennus

Kattoon upotettava valaisin, katon paksuus 10-32 mm.

Kytkenä

Liitäntä 5x2,5 mm². Ulkoinen liitäntälaitetekelo. Johdon pituus 0,5 m. Ketjutettavissa.

Rakenne

Runko maalattua alumiinivalua. Karkaistu tasolasi.

Heijastin

Heijastin anodisoitua alumiinia.


Lisätiedot

Saatavana keskileveällä ja leveällä valonjaolla. Mallistoon kuuluu myös seinä-, katto- ja pylväsvalaisimet.

Vakioväri


Antrasiitinharmaa (Gris 900 Sablé). Muut värit tilataan lisänumerolla: Alumiininharmaa (RAL 9006) -236.

W	Paino	Pituus	Väri	Art.nr
Leveä, Ø180, EL				
1x18	2.5	190	Antrasiitinharmaa	Missing (fi) 300738
Leveä, Ø180, EL				
1x45	2.5	170	Antrasiitinharmaa	Missing (fi) 300737
Keskileveä, Ø180, EL				
1x20	2.5	130	Antrasiitinharmaa	Missing (fi) 300733
1x35	2.5	130	Antrasiitinharmaa	Missing (fi) 300734
1x70	2.0	170	Antrasiitinharmaa	Missing (fi) 300838
Leveä, Ø180, EL				
1x20	2.5	130	Antrasiitinharmaa	Missing (fi) 300735
1x35	2.5	130	Antrasiitinharmaa	Missing (fi) 300736
1x70	2.0	170	Antrasiitinharmaa	Missing (fi) 300837



Ø 180	FSM-E	A	B	C	
	MT (G12)	190	187		167
	MTm (PGJ5)	131	187		167
	MT (PGZ12)	170	187		167

Rondo R Ø 180



18 W FSM-E,
leveä (Ø 180)

35 W MT,
keskileveä (Ø
180)