



h = Asennussyvyys maan pinnalta tulohteen vesijuoksuun
h = _____ (max. 1000 mm)

HUOM! Valmistamme erikoistuotteena syvemmälle (h>1000 mm) asennettavia lujitemuovisia lokasäiliöitä vahvistetulla rakenteella

HUOM! Ei ajoneuvoliikennettä säiliön päällä!

Vt	Täyttymisvara		250 l	
V	Tilavuus		3000 l	
7	LISÄVARUSTE: ankkurointilevy, LM (x)	<input type="checkbox"/>		4
6	Ankkurointiliina	PE	á 6 m	4
5	LokaSET R langaton täyttymishälytin			1
5.1	SET/LV -anturi + 3 m kaapeli			1
4	Lukittava muovikansi	PP	D315	1
3	Huoltokaivo	PVC	D315	1
2	Tulohtede	PE-HD	D110	1
1	Säiliö, PE-HD, 2800x2275x1185 mm			1

Piiirustuksen sisältö:			Piiirustuslaji:	
Labko LOKA 3000 lokasäiliö			ASIAKASKUVA	
Suunn.	Hyv.	Piiir.no	Päiväys:	Mittakaava (A4):
TP/TL	TP 18.08.2011	51FB01ds	18.08.2011	1:30



WAVIN-LABKO OY
Labkotie 1
36240 KANGASALA
FINLAND
puh. 020 1285 200
fax. 0201285 280

Rokennuskohde:

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.