


Kattila-, varavoima- ja kompressorihuoneen hiekan- ja öljynerotin varustettuna automaattisella sulkijalaitteella.
HIEKAN- JA ÖLJYNEROTTIN

MiniPEK® 0,3

8	LISÄVARUSTE: Labcom 400 tiedonsiirtomodeemi	(x)	<input type="checkbox"/>	
7	LISÄVARUSTE: PEK öljyhälytyn ja SET/DM3-anturi 15 m:n kaapelilla	(x)	<input type="checkbox"/>	
6	Väliseinä + kuorintaputki	LM		1
5	Puristelujitemuovirunko	LM	ø660, H=560 mm	1
4	Kytkenäyhde esim. kaatoaltaan kytkemiseksi	PVC	D75	1
3	Lähtöyhde	PVC	D110	1
2	Automaattinen sulkijalaite, joka sulkeutuessaan estää öljyn pääsyn viemäriverkostoon	PE		1
1	Lujitemuovikansi	LM	ø600, 0,5 tn	1
LVI-koodi: 3632 220		Piirustuksen sisältö: MiniPEK 0,3 Hiekan- ja öljynerotin		Piirustuslaji: ASIAKASKUVA
Suunn.	Tark.	Hyv.	Piir.no 02-D-B01_s	Päiväys: 29.12.00
 OY LABKO AB Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA FINLAND puh. 03-2855111, fax. 03-2855300			Rakennus kohde:	

A ↑

A ↑

B ←

B ←