



Kattila-, varavoima- ja kompressorihuoneen hiekan- ja öljynerotin varustettuna automaattisella sulkijalaitteella.

HIEKAN- JA ÖLJYNEROTTIN MiniPEK 0,3

9	LISÄVARUSTE: Kaapelin läpivienti, PVC, 1 kpl (sisältyy toimitukseen jos hälytin tilauksessa)			
8	LISÄVARUSTE: Labcom –tiedonsiirtypyksikkö		(x)	<input type="checkbox"/>
7	LISÄVARUSTE: OISET-1000 öljyhälytin, SET/DM3-anturi 15 m:n kaapelilla		(x)	<input type="checkbox"/>
6	Lietetila (D200 PE-HD putki)		Tilavuus n. 10 l	1
5	Muovirunko	PE-MD	Ø660/790 H=680 mm	1
4	KytKentäyhde esim. kaatoaltaan kytkemiseksi	PE-HD	D75	1
3	Lähtöyhde	PE-HD	D110	1
2	Automaattinen sulkijalaite, joka sulkeutuu viemäriverkostoon, materiaali: PE-HD		estää öljyn pääsyn	1
1	Lujitemuovikansi	LM	Ø600, 0,5 tn	1

Tilausnumero:		Pii rustuksen sisältö: MiniPEK 0,3 Hiekan- ja öljynerotin		Pii rustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn. JR/TP	Tark.	Hyv. JP 2.7.2013	Pii r.no 02CB01as	Päiväys: 2.7.2013	Mittakaava:



WAVIN-LABKO OY
Labkotie 1
FI-36240 KANGASALA
puh. 020 1285200
fax. 020 1285280

Rakennus kohde:

Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomais määräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.