



84 711 40

RT-rengassydänmuuntaja

1-vaihemuuntaja 20-300 VA tehoalueelle. Oikosulku- ja ylikuormasuojana lämpösulake ensiossä. Ensio 230 V, toisio 2x12 V tai 2x18 V. Saatavana myös muilla toisiojännitteillä.

SSTL	TYYPPI	NIMI	NIMI 2
84 711 20	4-115-102212	RENGASSYDÄNMUUNTAJA IP00	RT020-2012 230/2X12V 20VA
84 711 25	4-115-105212	RENGASSYDÄNMUUNTAJA IP00	RT050-2012 230/2X12V 50VA
84 711 30	4-115-108212	RENGASSYDÄNMUUNTAJA IP00	RT080-2012 230/2X12V 80VA
84 711 35	4-115-112212	RENGASSYDÄNMUUNTAJA IP00	RT120-2012 230/2X12V 120VA
84 711 40	4-115-116212	RENGASSYDÄNMUUNTAJA IP00	RT160-2012 230/2X12V 160VA
84 711 70	4-115-116218	RENGASSYDÄNMUUNTAJA IP00	RT160-2018 230/2X18V 160VA
84 711 75	4-115-120218	RENGASSYDÄNMUUNTAJA IP00	RT200-2018 230/2X18V 200VA
84 711 80	4-115-125218	RENGASSYDÄNMUUNTAJA IP00	RT250-2018 230/2X18V 250VA
84 711 85	4-115-130218	RENGASSYDÄNMUUNTAJA IP00	RT300-2018 230/2X18V 300VA



84 712 75

LF-DC-virtalähde

1-vaiheinen suodattamaton DC-virtalähde 12 VDC tai 24 VDC toisiolla. Suojattu ylikuormalta ja oikosululta. Kotelointiluokka IP44. Käyttö esim. magneettiventtiilien ja kontaktoreiden virtalähteenä. Ei sähköluikoille tms., jotka vaativat DC-suodatuspiirin.

SSTL	TYYPPI	NIMI	NIMI 2
84 712 35	3-190-500029	DC-VIRTUALÄHDE 230/12VDC	LF30-2,5DC 30W 2,5A RIPPLE<48%
84 712 40	3-190-500030	DC-VIRTUALÄHDE 230/12VDC	LF100-8DC 100W 8,0A RIPPLE<48%
84 712 45	3-190-500050	DC-VIRTUALÄHDE 230/12VDC	LF150-12DC 150W 12A RIPPLE<48%
84 712 50	3-190-500069	DC-VIRTUALÄHDE 230/12VDC	LF240-20DC 240W 20A RIPPLE<48%
84 712 55	3-190-500010	DC-VIRTUALÄHDE 230/24VDC	LF48-2DC 48W 2,0A RIPPLE<48%
84 712 60	3-191-000013	DC-VIRTUALÄHDE 230/24VDC	LF60-2,5DC 60W 2,5A RIPPLE<48%
84 712 65	3-190-500020	DC-VIRTUALÄHDE 230/24VDC	LF100-4DC 100W 4,0A RIPPLE<48%
84 712 70	3-190-500040	DC-VIRTUALÄHDE 230/24VDC	LF150-6DC 150W 6,0A RIPPLE<48%
84 712 75	3-190-500057	DC-VIRTUALÄHDE 230/24VDC	LF240-10DC 240W 10A RIPPLE<48%

DSD-virtalähde

1-vaiheinen suodattamaton DC-virtalähde 12 VDC tai 24 VDC toisiolla. Suojattu ylikuormalta ja oikosululta PTC-sulakkeella. Kotelointiluokka IP40, moduuliasennus DIN-kiskoon. Käyttö esim. magneettiventtiilien ja kontaktoreiden virtalähteenä. Ei sähköluikoille tms., jotka vaativat DC-suodatuspiirin.



84 713 10

SSTL	TYYPPI	NIMI	NIMI 2
84 713 00	4-093-242012	DC-VIRTUALÄHDE 48% IP40	DSD24-22012M6P 230/12VDC 24W
84 713 10	4-093-242024	DC-VIRTUALÄHDE 48% IP40	DSD24-22024M6P 230/24VDC 24W
84 713 15	4-093-482024	DC-VIRTUALÄHDE 48% IP40	DSD48-22024M6P 230/24VDC 48W