

Vexve saneerausventtiilit

Teräsventtiili, laippa/laippa

Materiaali

Runko: Teräs, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
 Pallo: Ruost. teräs, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
 Kara: Ruost. teräs, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
 Karan tiivisteet: FPM
 Pallon tiivisteet: Hiilivahvisteinen PTFE

Käyttöolosuhteet

Lämpötila: -30°C - +200°C
 Jos alle 0°C ota yhteys valmistajaan

Laipat: EN 1092-1



DN	PN runko	PN laipat				Tuotenro	L
		10	16	25	40		
15	40				•	103015/A2	115
20	40				•	103020/A2	120
25	40				•	103025/A2	125
32	40				•	103032/A2	130
40	40				•	103040/A2	140
50	40				•	103050/A2	150
50	25				•	103050/180	180
50	25				•	103050/200	200
65	25		•			103065/A1	170
65	25			•		103065/A2	170
65	25		•			103065/200	200
65	25		•			103065/240	240
65	25		•			103065/290	290
80	25		•			103080/A1	180
80	25			•		103080/A2	180
80	25		•			103080/240	240
100	25		•			103100/A1	240
100	25			•		103100/A2	240
250	25		•			103250/A1	450
250	25			•		103250/A2	450