

ERISTETYT KUPARIPUTKET ARMAFLEX SPLIT

- Esieristetty kupariputki split-jäähdytyslaitteille
- Muovipinnoitettu pinta on kestävä ja helppo pitää puhtaana
- Säästää asennusaikaa ja lopputulos on siisti

uutuus



Armaflex Split on taipuisasta jäähdytyslaatuudesta kupariputkesta ja eristeputkesta valmistettu asennusvalmis tuote. Eristeputki on valmistettu umpisoluisesta elastomeerista, joka kestää korkeita lämpötiloja (+150° C) ja se on päällystetty valkoisella UV-säteilyä kestävällä PE-muovikalvolla. Armaflex Splitin asentaminen ei vaadi erityistyökaluja.

Koko	Koodi	Kupariputki			Eriste		Kiepin pituus m	kieppejä/ltk	m / laatikko
		tuumaa	Ulko-halkaisija mm	Seinäämä-vahvuus mm	Ulko-halkaisija mm	Seinäämä-vahvuus mm			
SP-ZO-09X06/E20	K7120100	1/4	6,35	0,76	24	9	20	2	40
SP-ZO-09X10/E20	K7120105	3/8	9,52	0,81	28	9	20	2	40
SP-ZO-09X12/E20	K7120110	1/2	12,7	0,81	33	9	20	2	40
SP-ZO-09X16/E20	K7120115	5/8	15,88	0,89	35	9	20	1	20
SP-ZO-09X19/E20	K7120120	3/4	19,05	0,89	38	9	20	1	20

Kupariputket on valmistettu standardin ASTM B 280 mukaan.

ERISTEEN TEKNISET OMINAISUUDET

KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE	-40° C ... +150° C
LAMMONJOHTOLUKU λ	v_m 0° C 0,040 W/(m·K) v_m 40° C 0,045 W/(m·K)
HÖYRYDIFFUUSIOVASTUSKERROIN μ	≥ 5000
PALO-OMINAISUUDET	Itsestään sammuva, ei edistä liekkiä, palaessaan ei tippuva Palo-ominaisuudet DIN 4102-B2 mukaiset (kupariputki + eriste)
UV-SÄTEILYN KESTO	Hyvä, päällystekalvo UV-säteilyä kestävä
VÄRI	Vaalean harmaa, päällyste (PE kalvo) valkoinen

Armaflex
SPLIT