

Nobö-lämmittimen etuja

- Roiskevedenpitävä
- Suojaeristetty
- Ylikuumenemissuoja
- Toimii ohjaavana lämmittimenä
- Irrotettava seinäteline joka toimii asennusmallina
- Termostaatti vapaasti valittavissa
- Tyylikäs ulkonäkö
- Laaja lämmitinvalikoima
 - Yhdistelmälämmittimet
 - Suljetut lämmittimet
 - Orjalämmittimet

YHDISTELMÄLÄMMITTIMET Malli TEHO

Runko	Termostaatti	SSTL nro	Pituus mm	Korkeus mm	Teho W
C2N 02	Valinnainen	81 301 02	475	200	250
C2N 05	Valinnainen	81 301 05	775	200	500
C2N 07	Valinnainen	81 301 07	1075	200	750
C2N 10	Valinnainen	81 301 10	1375	200	1000
C2N 12	Valinnainen	81 301 12	1575	200	1250
C2N 15	Valinnainen	81 301 15	1775	200	1500
C4N 02	Valinnainen	81 301 42	325	400	250
C4N 05	Valinnainen	81 301 45	425	400	500
C4N 07	Valinnainen	81 301 47	525	400	750
C4N 10	Valinnainen	81 301 50	675	400	1000
C4N 12	Valinnainen	81 301 52	825	400	1250
C4N 15	Valinnainen	81 301 55	975	400	1500
C4N 20	Valinnainen	81 301 60	1275	400	2000