


## NautoLED, maahan upotettava LED-valaisin

NautoLED on maahan upotettava LED-valaisin. Valaisimessa on 9 kpl valkoista LED:iä, yhteensä 1,5 W tai 3 kpl teholeditä, yhteensä 3,6 W.



Kokonaishalkaisija 88 x 88 mm  
Lasiosa 45 mm

Kokonaishalkaisija 88 mm  
Lasiosa 45 mm



Syvyys 84 mm

### Rakenne

Valaisimen runko on kestävää teknopolymeeriä. Häikäisysooja on iskunkestävää polykarbonaattia. Kestää jopa 1000 kg:n painon. Pyöreä tai neliömäinen upotuskehys sekä ruuvit ovat ruostumatonta terästä. EDPM tiiviste takaa varman vesitiiveyden.

### Väri

Upotuskehys ruostumatonta terästä.

### Asennus

Esimerkiksi uimaaltaaseen upotettava LED valaisin. Lämpimenevä asennus, valaisimessa 2 kpl PG7 holkkitiivistettä.

### Kytkeä

1,5 W valaisimet kytketään virtalähteeseen 45 100 90, korkeintaan 14 kpl valaisinta per virtalähde.

3,6 W valaisimet kytketään virtalähteeseen 45 100 92, korkeintaan 4 kpl valaisinta per virtalähde.

### Kotelointiluokka

kotelointiluokka IP68 mahdollistaa asentamisen jopa uima-altaaseen (maksimisyvyys 3 m).

SSTL	TYYPPI	TEHO (W)	UPOTUSKEHYS
45 100 70	NautoLED valkoinen 1543140	1,5W	Pyöreä
45 100 72	NautoLED valkoinen 1543142	1,5W	Neliö
45 100 80	NautoLED valkoinen 1563140	3,6W	Pyöreä
45 100 82	NautoLED 1563142	3,6W	Neliö
45 100 90	Virtalähde 91-02396 20W/24VDC		
45 100 92	Virtalähde 90-02392 350mA 15W		

