



## Achille 190

Maahan upotettava kompakti valaisin monimetallilampulle. Kestää jopa 2000 kg:n painon.



### Rakenne

Valaisin koostuu upotuskaukalosta ja valaisimen rungosta liitäntälaitteineen. Pyöreä upotuskehys ja ruuvit ovat ruostumatonta terästä. Valaisimen runko on kestävä tekнопolymeeriä. Heijastin on valmistettu 99,9 % puhtaasta alumiinista. Valaisimessa on kaksi suojalasia, ulommainen suojalasi on 15 mm paksu ja sisempi on 4 mm paksu, valaisin kestää jopa 2000 kg:n painon. Valaisin on varustettu elektronisella liitäntälaitteella. Heijastinta voi suunnata 7°.

### Väri

Upotuskehys ja ruuvit ruostumatonta terästä

### Asennus

Asennetaan joko salaajitetuun maahan tai viemäroityyn betonikaivoon.

### Kytkenä

Valaisin on varustettu kahdella holkkitiivisteellä M20x1,5

### Kotelointiluokka

IP67

### Suojausluokka

II

SSTL	TYYPPI	TEHO	LAMPUNPIDIN	PINTALÄMPÖTILA	PAINO KG
45 482 01	Achille190 CDwM-TC 35 W 149100	35 W	G8,5	100°C	1,9
45 482 02	Achille190 CDM-TM 20 W 149200	20 W	PGJ5	70°C	1,9

