

Industriarmatur WET | WET Industrial luminaire | Teollisuusvalaisin WET



### Online industriarmatur WET (IP65)

lämpar sig för dammiga, fuktiga och våta utrymmen såväl inomhus som utomhus, exempelvis industriella och agrikulturella utomhus- och inomhus lagerutrymmen. Armaturen lämpar sig inte för utrymmen där det förekommer ångor av ammoniak eller starka lösningsmedel. Armaturens stomme är av ljusgrå polykarbonat och kupan av klar polykarbonat med längsgående spår. Reflektorn är vitlackerat stål. Kuplåsen i rostfritt stål. Armaturen är kompenserad. Armaturen är enkel att montera på vägg eller i tak. Upphängningen kan utföras med kedja eller vajer. Med följer 2 st tätningar. Andra ändan finns 5-polig snabbkoppling (-0-5x2,5 mm<sup>2</sup>). Armaturen levereras med konventionell eller elektronisk reaktor (HF).

#### Tillbehör:

- separat väggfäste

#### Reservdelar:

- armaturens kupa, kuplås, lamphållare



### Online WET Industrial Luminaire (IP65)

is suitable for dusty and dampy indoor and outdoor spaces, such as industrial , agricultural storehouse and outdoor storehouses. Luminaire is not suitable in spaces which includes ammonia vapour or other solvent aerated. The Industrial Luminaire body is made of pale grey polycarbonate and the inside of the globe is longitudinal-slotted, transparent polycarbonate. The reflector is white painted steel. The clamps of the bowl of stainless steel. The Industrial luminaire is compensated. The luminaire is easy to instal either on a wall or ceiling. It can be suspended by a chain or a wire rope. Openings for leads are provided at both ends of the light fixture, 2 membrane seals are also included. A quick terminal block (-0- 5x2.5mm<sup>2</sup>) is provided at one end of the fitting. Available with switchstart or HF gear.

#### Accessories:

- separate wall mounting

#### Spare parts:

- Diffuser, clips, lamp holders



### Online teollisuusvalaisin WET (IP65)

soveltuu pölyisiin , kosteisiin ja märkiin sisä- ja ulkotiloihin, kuten teollisuus , maatalouden varastot ja ulkovarastot. Valaisin ei kestä ammoniakkaa ja muita liuotinhöyryjä sisältäviä tiloja.

Valaisimen runko on valmistettu vaaleanharmaasta polykarbonaattista ja kupu on sisältä pitkittäisuritettua kirkasta polykarbonaattia. Heijastin on valkeaksi maalattua terästä. Kuvun salvat ovat ruostumatonta terästä.

Valaisin on kompensoitu.

Valaisin on helppo asentaa joko seinä tai kattopintaan. Ripustus voidaan tehdä joko ketjulla tai vajerilla. Valaisimen molemmissa päissä on johtoaukot, mukana 2 kpl kalvotiivisteitä. Valaisimen toisessa päässä on viisinapainen jousipainikeliitin (-0- 5x2.5mm<sup>2</sup>).

Valikoimaan kuuluu sekä konventionaaliset että HF (elektroniset) versiot.

#### Lisätarvikkeet:

- erillinen seinäkiinnike

#### Varaosat:

- valaisimen kupu, salvat, lampun pitimet


### Tekniset tiedot | Tekniska data | Technical specifications

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Väri Färg Colour	Teho Effect Wattage	Valonlähde Ljuskälla Lamp	Kanta Socket Base	Paino Vikt Weight
4310301	400-118 FD	Vaalea	1x18W	T8	G13	1400 g
4310302	400-218 FD	Vaalea	2x18W	T8	G13	1800 g
4310305	400-136 FD	Vaalea	1x36W	T8	G13	2100 g
4310306	400-236 FD	Vaalea	2x36W	T8	G13	3400 g
4310309	400-158 FD	Vaalea	1x58W	T8	G13	2800 g
4310310	400-258 FD	Vaalea	2x58W	T8	G13	4500 g
4310315	402-136X-400N HF	Vaalea	1x36W	T8	G13	2100 g
4310316	402-236X-400N HF	Vaalea	2x36W	T8	G13	3400 g
4310319	402-158X-400N HF	Vaalea	1x58W	T8	G13	2800 g
4310320	402-258X-400N HF	Vaalea	2x58W	T8	G13	4500 g


### Varaosat | Reservdelar | Spare parts

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type
9310301	Varakupu   Reservkupa   Diffuser 1*18W
9310302	Varakupu   Reservkupa   Diffuser 2*18W
9310305	Varakupu   Reservkupa   Diffuser 1*36W
9310306	Varakupu   Reservkupa   Diffuser 2*36W
9310309	Varakupu   Reservkupa   Diffuser 1*58W
9310310	Varakupu   Reservkupa   Diffuser 2*58W
9310350	Lampunpidin   Lamphållare   Lamp holder
9310353	Lampun ja sytyttimen pidin   Hållare för lamp och tändare Holder for lamp and starter
9310355	Kuvun terässalpa   Kuplås i rostfritt stål   Stainless klamp
9310360	Heijastimen kiinnike   Reflektorfäste   Reflector fastening
9310362	Ripustuskiinnike   Upphångningsfäste   Suspension fixture


### Ljusfördelningskurva | Distribution curve Valonjakokäyrä




cd/klm 161 max




cd/klm 161 max




cd/klm 161 max



cd/klm 161 max



cd/klm 161 max



cd/klm 161 max

### Mitat (mm) | Mått (mm) | Dimensions (mm)

Type	A	B	C	D	E
1x18W	660	100	-	106	450
2x18W	660	-	160	106	450
1x36W	1270	100	-	106	900
2x36W	1270	-	160	106	900
1x58W	1570	100	-	106	900
2x58W	1570	-	160	106	900

