

## KAAPELIT



02 365 90

### FYO2PMU

Keskiputkirakenteinen valokaapeli ulkokäyttöön kanava-asennuksiin. Pitkittäisvesitiivis polymeeritäyteaineen käytön ansiosta. FRP-vetoelementti suojaa mekaaniselta rasitukselta. Kaapeli on vaipattu halogeenittomalla mustalla polyeteenillä.

SSTL	KUITUJEN LKM	HALKAISIJA MM	PAINO KG/KM	PITUUS M
02 365 78	1x4 SML G652D	8,3	75	2000
02 365 79	1x6 SML G652D	8,3	75	2000
02 365 80	2x6 SML G652D	8,3	75	2000
02 365 81	4x6 SML G652D	10,6	110	2000



02 365 90

### TB LSZH

Monikäyttöinen jakelukaapeli on tarkoitettu sisäkäyttöön tai ulkokäyttöön kanavointiin asennettavaksi. Aramidi lujite-elementit suojaavat mekaaniselta rasitukselta. Kaapeli on vaipattu halogeenittomalla, palonkestävällä mustalla polyeteenillä.

SSTL	KUITUJEN LKM	HALKAISIJA MM	PAINO KG/KM	PITUUS M
02 351 05	2SML G652D	4,7	17	2000
02 351 06	4SML G652D	5,3	26	2000
02 351 07	6SML G652D	6,1	32	2000
02 351 09	12SML G652D	6,6	40	2000
02 351 10	24SML G652D	8,1	59	2000



02 365 90

### FXMSU SD

Putkirakenteinen urarunkoinen valokaapeli on tarkoitettu sisäkäyttöön tai ulkokäyttöön kanavointiin asennettavaksi. Pitkittäisvesitiivis vedenestolankojen ansiosta. Kaapeli on vaipattu halogeenittomalla, palonkestävällä vihreällä polyeteenillä.

SSTL	KUITUJEN LKM	HALKAISIJA MM	PAINO KG/KM	PITUUS M
02 365 21	1x8 SML G652D	10,6	112	2000
02 365 22	1x12 SML G652D	10,6	112	2000
02 365 23	4x6 SML G652D	10,6	112	2000
02 365 24	8x6 SML G652D	10,6	112	2000
02 365 26	8x12 SML G652D	16,4	276	2000



02 365 90

### FZOMSU SD

Putkirakenteinen valokaapeli on tarkoitettu sisäkäyttöön tai ulkokäyttöön kanavointiin asennettavaksi. Pitkittäisvesitiivis vedenestolankojen ansiosta. Kaapeli on vaipattu halogeenittomalla, palonkestävällä vihreällä polyeteenillä.

SSTL	KUITUJEN LKM	HALKAISIJA MM	PAINO KG/KM	PITUUS M
02 365 82	6SML G652D	10,4	106	2000
02 365 83	12SML G652D	10,4	106	2000
02 365 84	24SML G652D	10,4	106	2000
02 365 85	48SML G652D	10,4	106	2000
02 365 86	96SML G652D	11,8	140	2000