



LEDVANCE DOWNLIGHT

Laadukkailla LEDVANCE DOWNLIGHT –valaisimilla on helppo korvata halogeeni- ja loistelamppuvalaisimia. Valaisimet kytketään suoraan verkkoon, koska liitäntälaitte sisältyy valaisimen toimitukseen. Valon värisävyvaihtoehdot 830 ja 840.

LEDVANCE S

Erittäin litteä ja siro kalustevalaisin, jolla voidaan korvata 20 W halogeenivalaisin. Upotussyvyys on vain 13 mm ja asennusaukon halkaisija 68 mm.

Rakenne	runko alumiinia
Väri	valkoinen tai anodisoitu alumiini
Optiikka	valon astekulma 80 astetta
Teho	6,5 W
Asennus	uppoasennus, kiinteä
Kotelointiluokka	IP21

SNRO	TYYPPI	EAN	MITAT HXK MM
H 42 104 00	LEDVANCE S 830 AL L80	4008321968623	88x23
H 42 104 01	LEDVANCE S 830 VALK L80	4008321968630	88x23
H 42 104 03	LEDVANCE S 840 AL L80	4008321968647	88x23
H 42 104 11	LEDVANCE S 840 VALK L80	4008321968654	88x23



LEDVANCE M

LEDVANCE M -valaisimella voidaan korvata 50 W halogeenialasvalo. Valaisinpää on suunnattavissa +/- 20 astetta. Valaisimessa mukana ulkoinen liitäntälaitte. Soveltuu hyvin kylpyhuoneisiin ja kosteisiin tiloihin tai vinoihin kattoihin. Asennusaukon halkaisija 68 mm. DIM-versiot himmennettävissä vaihekulmasäätimellä.

Rakenne	runko alumiinia
Väri	valkoinen
Optiikka	valon astekulma 12 tai 36 astetta
Teho	13,5 W
Asennus	uppoasennus, kiinteä
Kotelointiluokka	IP44

SNRO	TYYPPI	EAN	MITAT HXK MM
LEDVANCE M			
H 42 104 12	LEDVANCE M 830 VALK L12	4008321968661	103x80
H 42 104 13	LEDVANCE M 830 VALK L36	4008321968678	99x80
H 42 104 20	LEDVANCE M 840 VALK L12	4008321968685	103x80
H 42 104 21	LEDVANCE M 840 VALK L36	4008321968692	99x80
LEDVANCE M DIM			
H 42 104 52	LEDVANCE M 830 VALK L12 DIM	4008321968708	103x80
H 42 104 53	LEDVANCE M 830 VALK L36 DIM	4008321968715	99x80
H 42 104 54	LEDVANCE M 840 VALK L12 DIM	4008321968722	103x80
H 42 104 55	LEDVANCE M 840 VALK L36 DIM	4008321968739	99x80

ALASVALOT



LEDVANCE L ja XL

Näillä tehokkailla alasvaloilla voidaan korvata 1x26 tai 2x26W yksikantaloistelamppuvalaisimia. Liitäntälaitte valaisimessa. Asennusaukon halkaisija 120 (L) ja 170 mm (XL), upotussyvyudet 100 (L) ja 145 mm (XL).

Rakenne	runko alumiinia
Väri	valkoinen
Optiikka	valon astekulma 60 tai 100 astetta
Teho	19 (L) ja 32 W (XL)
Asennus	uppoasennus, kiinteä
Kotelointiluokka	IP21

Snro	Tyyppi	EAN	Mitat h x k mm
H 42 104 32	LEDVANCE L 830 VALK L60	4008321968753	100x140
H 42 104 33	LEDVANCE L 830 VALK L100	4008321968760	100x140
H 42 104 40	LEDVANCE L 840 VALK L60	4008321968777	100x140
H 42 104 41	LEDVANCE L 840 VALK L100	4008321968784	100x140
H 42 104 42	LEDVANCE XL 830 VALK L60	4008321968821	150x195
H 42 104 43	LEDVANCE XL 830 VALK L100	4008321968838	150x195
H 42 104 50	LEDVANCE XL 840 VALK L60	4008321968845	150x195
H 42 104 51	LEDVANCE XL 840 VALK L100	4008321968852	150x195



LUMINESTRA® LED

Luminestra LED on alumiinirunkoinen, erittäin matala LED-yleisvalaisin. Valaisin on varustettu erotettavissa olevalla elektronisella liitäntälaitteella sekä 1,6m liitosjohdolla ja pistotulpalla. Integroitu päälle/pois kytkin. Valaisin ei ole himmennettävissä. Luminestra LED on saatavissa värilämpötiloissa 3000K ja 4000K. Valaisimen elinikä on 30 000h.



Rakenne	runko alumiinia
Väri	hopean harmaa / valkoinen
Asennus	seinään tai kattoon
Kytkenä	liitosjohto ja pistotulppa
Kotelointiluokka	IP20

SNRO	TYYPPI	EAN-KOODI	VÄRI	TEHO	JÄNNITE	VERKKO-TAAJUUS	PXLXK
H 41 105 00	LUMINESTRA LED 3000K	4008321524461	Hop. / Valk.	8W	230V	50Hz	448x55x24
H 41 105 01	LUMINESTRA LED 4000K	4008321524485	Hop. / Valk.	8W	230V	50Hz	448x55x24

