


QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5

Rakenne	kuori metallia
Asennus	valaisimen sisään
Kytkentä	syöttöjännite 220...240 V/50...60Hz
Kotelointiluokka	IP20

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 T5-loistelampuille (HO), yksilamppuiset

SSTL	TYYPPI	EAN-KOODI	LAMPULLE	PXLXK	LÄMPÖ-TILA-ALUE	KIINN. REIK. ETÄISYYS	PAINO G
40 302 09	QTP5 1x49	4008321 329370	1xHO 49	280x30x21	-20...+50	270	190
40 302 11	QTP5 1x54	4008321 329394	1xHO 54	280x30x21	-20...+50	270	190
H 40 302 13	QTP5 1x80	4008321 329059	1xHO 80	360x30x21	-20...+50	350	265



QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 T5-loistelampuille (HO), kaksilamppuiset

SSTL	TYYPPI	EAN-KOODI	LAMPULLE	PXLXK	LÄMPÖ-TILA-ALUE	KIINN. REIK. ETÄISYYS	PAINO G
40 302 10	QTP5 2x49	4008321 329431	2xHO 49	360x30x21	-20...+50	350	265
40 302 12	QTP5 2x54	4008321 329097	2xHO 54	360x30x21	-20...+50	350	265