

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8



Rakenne	kuori metallia
Asennus	valaisimen sisään
Kytkenä	syöttöjännite 220...240V tai 230...240V/0, 50...60Hz tai 50...60Hz
Kotelointiluokka	IP20

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 T8-loistelampuille, yksilampuiset

SSTL	TYYPPI	EAN-KOODI	LAMPULLE	PXLXK	LÄMPÖTILA-ALUE	KIINN.REIK. ETÄISYYS	PAINO G
40 306 83	QTP8 1x18	4008321 131584	1xL 18	360x30x30	-25...+55	350	280
40 306 84	QTP8 1x36	4008321 131621	1xL 36 (L 38)	360x30x30	-25...+55	350	280
40 306 85	QTP8 1x58	4008321 131669	1xL 58	360x30x30	-25...+55	350	280

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 T8-loistelampuille, kaksilampuiset

SSTL	TYYPPI	EAN-KOODI	LAMPULLE	PXLXK	LÄMPÖTILA-ALUE	KIINN.REIK. ETÄISYYS	PAINO G
H 40 306 86	QTP8 2x18	4008321 131607	2xL 18	423x30x30	-25...+55	415	415
40 306 87	QTP8 2x36	4008321 131645	2xL 36 (L 38)	423x30x30	-25...+55	415	415
40 306 88	QTP8 2x58	4008321 131683	2xL 58	423x30x30	-25...+55	415	415



Suojausluokan I valaisimet: maadoitus välttämätön liittälaitteen kuoren (kiinnitysruuvien) kautta (EN 60598). Suojausluokan II valaisimet: maadoitus ei välttämätön.