


ononline®

PROFESSIONAL

Fläktluftvärmare | Air heater | Kiertoilmakoje



Volcano

Volcano



Air heater Volcano

The Onnline Volcano air heater is a water exchanger heater for indoor facilities. It is equipped with a hot-water radiator, axial fan and air blades, by which warm air can be distributed evenly throughout the area to be heated. The operating principle of the device is based in closed air circulation in the area to be heated.

Advantages of the Onnline Volcano air circulation device:

- High heating power
- Desired temperature quickly reached in the area to be heated
- Reasonable acquisition and operating costs
- Easy to install

The air circulation device is an essential part of a modern heating system in different locations, such as:

- Production facilities
- Workshops
- Storage facilities
- Sports facilities
- Shops and warehouses
- Super- and hypermarkets
- Greenhouses and other garden buildings
- Churches and chapels
- Hospitals and pharmacies

Fläktluftvärmare Volcano

Onnline Volcano värmeflakt värmrar upp inomhusluften. Den är försedd med varmvattenelement, axialfläkt samt luftriktare för jämn fördelning av uppvärmningsluften. Fläktens funktion bygger på sluten luftcirkulation i lokalens som ska värmas upp (circulationsuppvärmning).

Fördelar med Volcano-värmeflakten:

- Hög värmeeffekt
- Snabbt uppnående av önskad temperatur i lokalens
- Förmånliga anskaffnings- och driftskostnader
- Lätt att montera

Värmeflakten är en väsentlig del i moderna värmesystem för olika slags objekt, till exempel:

- Produktionslokaler
- Verkstäder
- Förvaringsutrymmen
- Motionslokaler
- Butiker och lager
- Super- och hypermarkets
- Växthus och andra trädgårdsbyggnader
- Kyrkor och kapell
- Sjukhus och apotek

Kieritoilmakoje Volcano

Onnline Volcano kieritoilmakoje on sisätilojen lämmitin. Se on varustettu lämminvesipatterilla, aksiaalipuhaltimella sekä ilmanohjaimilla, joilla lämmin ilma saadaan jaettua tasaisesti lämmittävään tilaan. Laitteen toimintaperiaate perustuu suljettuun ilmankiertoon lämmittävässä tilassa (kieritoimalämmitys).

Kieritoilmakoje on modernin lämmitysjärjestelmän olennainen osa erilaisissa kohteissa, kuten:

- Tuotantotiloissa
- Verstaissa
- Säilytystiloissa
- Liikuntatiloissa
- Myymälöissä ja varastoissa
- Super- ja hypermarketeissa
- Kasvihuoneissa ja muissa puutarharakennuksissa
- Kirkossa ja kappeleissa
- Sairaaloiissa ja aptekeissa

Onnline Volcano-kieritoilmakojeen edut:

- Suuri lämmitysteho
- Halutun lämpötilan nopea saavuttaminen lämmittävässä tilassa
- Edulliset hankinta- ja käyttökustannukset
- Helpo asentaa

Fläktluftvärmare | Air heater | Kieritoilmakoje

Rakenne | Konstruktion | Specifications**Ulkokuori**

Sietää korkeita lämpötiloja ja korroosiota
Esteettinen ulkonäkö
Muovikotelo
Ekologinen ja kierätyskelpoinen

Asennus

Nopea, vaivaton ja esteettinen asennus
Moderna ja kevyt asennuskiinnike

Aksiaalipuhallin

Suuri teho alhaisella energiankulutuksella
Ilmamääärän säätö puhaltimen koko
käytäntöllä
Siipipyörän muotoilun ja oikeantyyppiset
laakerit takaavat laitteen hiljaisen ja
tehokkaan toiminnan

Ilmaohjaimet

Säleiden avulla ilmavirta on suunnattavissa
4 eri suuntaan
Optimaalinen ilmavirran kantama

Konsoli

Puhallinta voidaan käänää
vaakasuunnassa ± 60 astetta
Puhallinta voidaan säättää pystysuunnassa
 ± 60 astetta
Asennuksen helpottamiseksi konsoli on
kaksiosainen: kiinnikkeellinen runko +
kahva

Automaatiikka

Tunnettujen valmistajien
automaatiokomponentteja
Yksinkertaisia, funktioalaisia ja testattuja
säätöratkaisuja

Hölje

Värmetaligt och korrosionsbeständigt
Estetiskt utseende
Kåpa av plast
Miljövänligt och återvinnningsbart

Installation

Snabb, enkel och estetisk installation
Monteringsfäste av lätt och modern
konstruktion

Axialfläkt

Hög effekt med låg energiförbrukning
Justering av luftutblås i fläktens hela
arbetsområde
Bladprofil och korrekt lager som ger
tyst och effektiv drift

**Fläktblad**

Riktar varmluftflödet i 4 riktningar
Optimal räckvidd för luftflödet

Monteringsfäste

Enheten går att vrida horisontellt i $\pm 60^\circ$
vinkel.
Kan justeras vertikalt i $\pm 60^\circ$ vinkel.
För att underlätta installationen består
fästet av två delar: bas med klämma +
handtag

Automatisering

Komponenter från välkända internationella
tillverkare
Enkla, funktionella och beprövade
styrlösningar

Casing

Resistant to high temperatures and
corrosion
Aesthetic appearance
Plastic housing
Promotes ecology and recycling

Installation

Quick, easy and aesthetic installation
Light and modern construction of the
mounting bracket

Axial flow fan

High efficiency at low energy consumption
Air discharge adjustment at full range of
fan operation
Blade profile and correct bearing ensure
silent and efficient operations

Air blades

Direceting hot air stream in 4 positions
Optimum air stream reach

Console

Possibility of horizontal rotation of the
device by the angle of $\pm 60^\circ$
Possibility to adjust vertically by the angle
of $\pm 60^\circ$
In order to facilitate the installation the
console is divided into two parts: base with
clamp + handle

Automation

Components from renowned global
manufacturers
Simple, functional and proven control
solutions

Fläktluftvärmare | Air heater | Kieritoilmakoje

Tekniset tiedot | Tekniska data | Specifications VR1

| Meno/paluu veden lämpötila Vatten Water (°C) | Vesi Vatten Water 60/40 | | | | | Vesi Vatten Water 70/40 | | | | | Vesi Vatten Water 80/60 | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|------|------|------|------|
| Sisään tulevan ilman lämpötila Tilluftens temperatur Air inlet (°C) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ilmamääriä (nopeus 5) Luftström (vartval 5) Air flow 5500 m ³ /h (speed 5) Äänen painetaso Ljudnivå Noise level 57 dB(A)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 18,1 | 15,9 | 13,6 | 11,3 | 9,1 | 18,5 | 16,2 | 14 | 11,7 | 9,4 | 28,1 | 25,8 | 23,5 | 21,3 | 19 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 9,9 | 13,6 | 17,4 | 21,2 | 25 | 10,1 | 13,8 | 17,6 | 21,4 | 25,2 | 15,3 | 19,1 | 22,8 | 26,6 | 30,3 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m ³ /h] | 0,217 | 0,19 | 0,163 | 0,136 | 0,109 | 0,147 | 0,129 | 0,111 | 0,093 | 0,075 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 3,9 | 3 | 2,2 | 1,6 | 1 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Ilmamääriä (nopeus 4) Luftström (vartval 4) Air flow 4000 m ³ /h (speed 4) Äänen painetaso Ljudnivå Noise level 51 dB(A)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 15,6 | 13,6 | 11,7 | 9,8 | 7,9 | 15,9 | 14 | 12,1 | 10,2 | 8,2 | 24,1 | 22,1 | 20,2 | 18,2 | 16,3 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 11,7 | 15,2 | 18,8 | 22,4 | 25,9 | 12 | 15,5 | 19,1 | 22,6 | 26,2 | 18,1 | 21,6 | 25,1 | 28,7 | 32,2 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m ³ /h] | 0,186 | 0,163 | 0,14 | 0,117 | 0,094 | 0,127 | 0,112 | 0,096 | 0,081 | 0,066 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,02 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Ilmamääriä (nopeus 3) Luftström (vartval 3) Air flow 3000 m ³ /h (speed 3) Äänen painetaso Ljudnivå Noise level 42 dB(A)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 13,5 | 11,9 | 10,2 | 8,5 | 6,9 | 13,9 | 12,2 | 10,6 | 8,9 | 7,2 | 20,8 | 19,1 | 17,4 | 15,8 | 14,1 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 13,6 | 16,9 | 20,2 | 23,6 | 26,9 | 13,9 | 17,3 | 20,6 | 23,9 | 27,2 | 20,9 | 24,2 | 27,5 | 30,8 | 34,2 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m ³ /h] | 0,162 | 0,142 | 0,122 | 0,102 | 0,082 | 0,111 | 0,098 | 0,084 | 0,071 | 0,058 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Ilmamääriä (nopeus 2) Luftström (vartval 2) Air flow 2000 m ³ /h (speed 2) Äänen painetaso Ljudnivå Noise level 32 dB(A)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 11,1 | 9,7 | 8,4 | 7,1 | 5,7 | 11,4 | 10,1 | 8,7 | 7,4 | 6 | 16,9 | 15,6 | 14,2 | 12,9 | 11,5 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 17,1 | 20,1 | 23,1 | 26,1 | 29 | 25,2 | 28,2 | 31,2 | 34,2 | 37,2 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m ³ /h] | 0,132 | 0,116 | 0,1 | 0,074 | 0,068 | 0,091 | 0,08 | 0,069 | 0,059 | 0,048 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ilmamääriä (nopeus 1) Luftström (vartval 1) Air flow 800 m ³ /h (speed 1) Äänen painetaso Ljudnivå Noise level 28 dB(A)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 6,6 | 5,9 | 5,1 | 4,3 | 3,5 | 7 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 10 | 9,2 | 8,4 | 7,7 | 6,9 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 25,2 | 27,2 | 29,3 | 31,3 | 33,4 | 26,2 | 28,3 | 30,3 | 32,3 | 34,3 | 37,9 | 39,9 | 42 | 44 | 46,1 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m ³ /h] | 0,079 | 0,07 | 0,061 | 0,052 | 0,042 | 0,056 | 0,049 | 0,043 | 0,037 | 0,03 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

* Online VR1 ja Online VR2 äänitaso on sama. Rakenne perustuu samanlaiseen puhaltimeen. Mittaukset tehty 5 m päästä.

* Online VR1 ja Online VR2 ljudnivå är samma. Strukturen är baserad på samma typ av fläkt. Mätningen har utförts från 5 m.

* Online VR1 and Online VR2 generate the same noise level. Their construction is based on the same type of ventilator.

Measurements are taken from a distance of 5m.

Fläktluftvärmare | Air heater | Kieritoilmakoje

Tekniset tiedot | Tekniska data | Specifications VR2

| Meno/paluu veden lämpötila Vatten Water (°C) | Vesi Vatten Water 60/40 | | | | | Vesi Vatten Water 70/40 | | | | | Vesi Vatten Water 80/60 | | | | |
|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|------|------|-------|------|
| Sisään tulevan ilman lämpötila Tilluftens temperatur Air inlet (°C) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ilmamääriä (nopeus 5) Luftström (vartval 5) Air flow 5500 m³ /h (speed 5) Äänen painetaso Ljudnivå Noise level 57 dB(A)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 32,4 | 28,5 | 24,7 | 20,8 | 17 | 33,7 | 29,8 | 26 | 22 | 18,1 | 49,1 | 45,2 | 41,4 | 37,5 | 33,6 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 18,7 | 21,5 | 24,3 | 27,1 | 29,8 | 19,5 | 22,2 | 25 | 27,7 | 30,4 | 28,4 | 31,2 | 33,9 | 36,7 | 39,4 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m³ /h] | 0,387 | 0,341 | 0,295 | 0,249 | 0,203 | 0,269 | 0,238 | 0,207 | 0,176 | 0,144 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 8,5 | 6,7 | 5,2 | 3,8 | 2,6 | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 2 | 1,4 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 |
| Ilmamääriä (nopeus 4) Luftström (vartval 4) Air flow 4000 m³ /h (speed 4) Äänen painetaso Ljudnivå Noise level 51 dB(A)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 26,3 | 23,2 | 20,1 | 17 | 13,9 | 27,4 | 24,3 | 21,2 | 18 | 14,9 | 39,6 | 36,5 | 33,4 | 30,3 | 27,2 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 21,3 | 23,8 | 26,3 | 28,8 | 31,3 | 22,2 | 24,7 | 27,2 | 29,6 | 32,1 | 32,1 | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m³ /h] | 0,314 | 0,277 | 0,24 | 0,203 | 0,166 | 0,218 | 0,194 | 0,169 | 0,144 | 0,119 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 5,8 | 4,6 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 3 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| Ilmamääriä (nopeus 3) Luftström (vartval 3) Air flow 3000 m³ /h (speed 3) Äänen painetaso Ljudnivå Noise level 42 dB(A)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 22 | 19,5 | 16,9 | 14,3 | 11,7 | 23 | 20,4 | 17,9 | 15,3 | 12,6 | 33 | 30,5 | 27,9 | 25,3 | 22,8 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 23,5 | 25,8 | 28 | 30,3 | 32,5 | 24,7 | 26,9 | 29,2 | 31,4 | 33,5 | 35,3 | 37,5 | 39,8 | 42,1 | 44,3 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m³ /h] | 0,263 | 0,233 | 0,202 | 0,171 | 0,14 | 0,183 | 0,163 | 0,142 | 0,122 | 0,101 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 4,2 | 3,3 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1 | 0,7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| Ilmamääriä (nopeus 2) Luftström (vartval 2) Air flow 2000 m³ /h (speed 2) Äänen painetaso Ljudnivå Noise level 32 dB(A)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 16,4 | 14,6 | 12,7 | 10,8 | 8,9 | 17,3 | 15,4 | 13,5 | 11,6 | 9,6 | 24,4 | 22,6 | 20,7 | 18,8 | 16,9 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 27,4 | 29,3 | 31,1 | 33 | 34,8 | 28,9 | 30,7 | 32,5 | 34,3 | 36,1 | 40,7 | 42,6 | 44,5 | 46,4 | 48,2 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m³ /h] | 0,196 | 0,174 | 0,151 | 0,129 | 0,106 | 0,138 | 0,123 | 0,108 | 0,092 | 0,077 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ilmamääriä (nopeus 1) Luftström (vartval 1) Air flow 800 m³ /h (speed 1) Äänen painetaso Ljudnivå Noise level 28 dB(A)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 8,3 | 7,4 | 6,5 | 5,6 | 4,6 | 9,1 | 8,1 | 7,2 | 6,2 | 5,2 | 12,1 | 11,2 | 10,3 | 10,4 | 8,5 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,4 | 38,9 | 39,9 | 40,8 | 41,6 | 42,4 | 53,2 | 54,3 | 55,3 | 60,5 | 57,4 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m³ /h] | 0,099 | 0,089 | 0,078 | 0,067 | 0,056 | 0,072 | 0,065 | 0,057 | 0,049 | 0,042 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,124 | 0,4 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

* Onnline VR1 ja Onnline VR2 äänitaso on sama. Rakenne perustuu samanlaiseen puhaltimeen. Mittaukset tehty 5 m päästä.

* Onnline VR1 ja Onnline VR2 ljudnivå är samma. Strukturen är baserad på samma typ av fläkt. Mätlingen har utförts från 5 m.

* Onnline VR1 and Onnline VR2 generate the same noise level. Their construction is based on the same type of ventilator.

Measurements are taken from a distance of 5m.

Fläktluftvärmare | Air heater | Kieritoilmakoje

Tekniset tiedot | Tekniska data | Specifications Volcano Mini


| Meno/paluu veden lämpötila Vatten Water (°C) | Vesi Vatten Water 60/40 | | | | | Vesi Vatten Water 70/40 | | | | | Vesi Vatten Water 80/60 | | | | |
|---|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|
| Sisään tulevan ilman lämpötila Tilluftens temperatur Air inlet (°C) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ilmamääriä (nopeus 3) Luftström (vartval 3) Air flow 2000 m ³ /h (speed 3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 11,6 | 10,3 | 9,0 | 7,7 | 6,3 | 12,8 | 11,4 | 9,9 | 8,4 | 6,8 | 17,0 | 15,8 | 14,5 | 13,2 | 12,0 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m ³ /h] | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,75 | 0,70 | 0,64 | 0,58 | 0,53 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 5,0 | 4,0 | 3,1 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 10,4 | 9,1 | 7,8 | 6,6 | 5,4 |
| Ilmamääriä (nopeus 2) Luftström (vartval 2) Air flow 1200 m ³ /h (speed 2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 8,6 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | 4,7 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | 6,1 | 4,9 | 12,6 | 11,7 | 10,8 | 9,8 | 8,9 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m ³ /h] | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,43 | 0,39 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 3,8 | 3,1 |
| Ilmamääriä (nopeus 1) Luftström (vartval 1) Air flow 700 m ³ /h (speed 1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lämmitysteho Kapacitet Capacity [kW] | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 4,1 | 3,3 | 6,5 | 5,8 | 5,0 | 4,2 | 3,1 | 8,9 | 8,3 | 7,6 | 7,0 | 6,3 |
| Tuloilman lämpötila Frånluftens temperatur Air outlet (°C) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Vesimääriä Vatten volym flöde Water flow [m ³ /h] | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,14 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,28 |
| Painehäviö Tryckloss Water press. Drop [kPa] | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,7 |



Fläktluftvärmare | Air heater | Kieritoilmakoje

Tekniset tiedot | Tekniska data | Specifications


| Parametrit Typ Type | | VR1 | VR2 | Mini |
|---|-------------------|---------|---------|--------|
| Patteririvien määrä Antal av raden Number of rows | - | 1 | 2 | 2 |
| Maksimi ilmavirta Maximal luftström Maximum airflow | m ³ /h | 5500 | 5200 | 2000 |
| Lämmitysteho Kapacitet Range of heating capacity | kW | 10 - 30 | 30 - 60 | 3-20 |
| Lämmonsiirtoaineen maksimilämpötila Maximal temperatur av heating agent Maximum temperature of heating agent | °C | 130 | | 120 |
| Maksimi käyttöpaine Maximal driftstryck Maximum operating pressure | MPa | 1,6 | 1,6 | |
| Maksimi heittopituus [vaaka] Inställning av fläktblad [horisontell] Maximum range of fair stream [horizontal] | m | 25 | | 14 |
| Maksimi heittopituus [pysty] Inställning av fläktblad [vertikal] Maximum range of fair stream [vertical] | m | 15 | | 8 |
| Vesitilavuus Vatten kapacitet Water capacity | dm ³ | 1,7 | 3,1 | 1,05 |
| Vesiliitos Vattenanslutning Ferrules diameter | " | 3/4 | | 3-4 |
| Kokonaispaino Vikt Mass | kg | 29 | 32 | 9,8 |
| Jännite Spänning Voltage | V/Hz | 230/50 | | 230/50 |
| Moottorin teho Motor kapacitet Motor power | kW | 0,61 | | 0,124 |
| Nimellisvirta Ström Rated current | A | 2,8 | | 0,54 |
| Moottorin kierrosnopeus Motorns varvtal Motor revolutions | rev/min | 1310 | | 1350 |
| Moottorin IP suojausluokka Motor IP klass Motor IP | - | 54 | | 44 |



* asennusreikien väli | avståndet mellan monteringshålen | spacing of assembly holes

Fläktluftvärmare | Air heater | Kieritoilmakoje

VR1/VR2 Tekniset tiedot | VR1/VR2 Tekniska data | VR1/VR2 Specifications



* ilmavirran vaakasäätiö

* för horisontell inställning av fläktblad

* for horizontal air blade positioning

** ilmavirran pystysäätiö


*** ilmavirran symmetrinen säätiö

** för vertikal inställning av fläktblad

*** för inställning av fläktblad på 45°.

** for vertical air blade positioning

*** for symmetrical air blade positioning at 45°.



| Ilmavirta [m³/h] Luftström [m³/h] Airflow rate [m³/h] | VR1 | VR2 |
|---|------|------|
| 5 Nopeus Varvtal Speed | 5500 | 5200 |
| 4 Nopeus Varvtal Speed | 4000 | 3700 |
| 3 Nopeus Varvtal Speed | 3000 | 2800 |
| 2 Nopeus Varvtal Speed | 2000 | 1800 |
| 1 Nopeus Varvtal Speed | 800 | 700 |



| Koodi Kod Code | SAP | Typpi Typ Type |
|----------------------|--------|---|
| 75 983 50 | ADV089 | Kieritoilmakoje Fläktluftvärmare Air heater VR1 10-30 kW |
| 75 983 55 | ADV090 | Kieritoilmakoje Fläktluftvärmare Air heater VR2 30-60 kW |
| 75 983 56 | ANX306 | Kieritoilmakoje Fläktluftvärmare Air heater Volcano Mini |
| 75 983 60 | ADV091 | Kannake Konsolstöd Console Volcano VR |
| 75 983 65 | ADV092 | Muuntajasäädin Regulator Speed regulator Volcano VR 3A 5-step |
| 75 983 57 | ANX307 | Muuntajasäädin Regulator Speed regulator Volcano Mini 0,6A 3-step |

Fläktluftvärmare | Air heater | Kieritoilmakoje

Ohjauslaitteiden kytkentäkaaviot | Kopplingsschema för styrenhet | Connection diagram of controllers


Kytkentä ilman ohjauslaitetta
Anslutning utan styrenhet
Connection without controllers

Muuntajasäätimen kytkentä
Anslutning med transformator styrenhet
Connection with transformer controller



Kytkentä BASIC-ohjauksella (termostaatti)
Anslutning med BASIC styrenhet (termostat)
Connection with BASIC control (thermostat)

1. Syöttö | Supply| Supply: 230V - 50Hz
2. Pääkytkin, sulakkeet | Huvudbrytare, säkringar | Main switch, fuses
3. Nopeudensäädin | Regulator | Speed controller – ARW 3.0/2
4. Volcano VR puhallin | fläkt | fan
5. Lämpökytkin - moottorin lämpösuoja
Thermobrytare - motorskydd
6. Ventiliili toimilaitteella | Ventil med actuator | Valve with actuator
7. Huonetermostaatti | Rumstermostat | Room thermostat



Lisätietoja käyttö- ja asennusohjeesta.
Mer information finns i bruksanvisningen.
More information available in user manual.