

enerlight
LED TECHNOLOGY





X-LINE 8W ALASVALO

X-line 8W alasvalo soveltuu yleisvalolähteeksi / kohdevalaisimeksi koteihin/ toimistotiloihin, käytäville ja muihin julkisiin tiloihin. Saatavana lämminvalkoisella (3000 K) värisävyllä.

Rakenne	Runko alumiinia, Kehys muovia.
Väri	Valkoinen
Optiikka	60°
Asennus	Valaisimen rakenteessa olevilla jousilla Ø75mm asennusreikään.
KytKentä	MR16 kanta
Kotelointiluokka	IP20

IP20 CE RoHS  

SNRO	TYYPPI	VALONLÄHDE/TEHO	KANTA	PAINO
42 970 01	Alasvalo	Gene Lite led 8 kpl/8W	MR16	0,12Kg



X-LINE 17W ALASVALO

X-line 17W alasvalo soveltuu yleisvalolähteeksi/ kohdevalaisimeksi koteihin/ toimistotiloihin, käytäville ja muihin julkisiin tiloihin. Saatavana lämminvalkoisella (3000 K) värisävyllä.

Rakenne	Runko alumiinia, Kehys muovia.
Väri	Valkoinen
Optiikka	100°
Asennus	Valaisimen rakenteessa olevilla jousilla Ø 150mm asennusreikään.
KytKentä	KytKentärima
Kotelointiluokka	IP20

IP20 CE RoHS  

SNRO	TYYPPI	VALONLÄHDE/TEHO	PAINO
42 970 02	Alasvalo	Gene Lite led 17kpl/17W	0,7Kg

