



Finnsco Pro-Line® Sinkkipinnoite 400 ml

Tuotekuvaus

- Kylmägalvanointimenetelmä, joka suojaa korroosiolta
- Tarttuu hyvin metallipinnoille
- Kuivumisaika 5-8 min
- Soveltu useisiin eri kohteisiin mm. teollisuudessa
- Riittoisa

Tekniset tiedot

- Väri: harmaa

Käyttökohteet

- Eri rauta- ja metallipinnat, jotka vaativat hyvän korroosion suojan.

Käyttöohjeet

1. Puhdista käsiteltävä pinta huolellisesti.
2. Ravista purkkia huoneenlämmössä noin minuutin ajan siitä, kun sekoituskuulat irtoavat sekä myös useasti työvaiheen aikana.
3. Maalattaessa pidä purkki noin 20 cm:n päässä kohteesta.
4. Sumuta tasaisesti ja anna kuivua noin 5-8 minuuttia suihkutuskertojen välillä.
5. Puhdista suutin kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta niin kauan, että suuttimesta tulee pelkkää ponnekaasua.
6. Voidaan ylimaalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla.

Tuotekoodi

FP8005400

EAN-koodi


6430020290442

Pakkauskoko

12 kpl/ltk

LVI-numero

3267836



Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 www.filius.fi