



Finnsco Pro-Line® Paloakryyli valkoinen 310 ml

Tuotekuvaus

- Paloa hidastava paisuva akryylimassa
- Hidastaa paloa ja savukaasujen leviämistä
- Paloakryyli paisuu altistettuna yli 120 °C lämpötiloille
- Lähes hajuton
- Kuivuu ilman kosteuden vaikutuksesta

Tekniset tiedot

- Asennuslämpötila +5...+40 °C
- Lämpötilankesto: -40...+120 °C
- Ominaispaino: 1,6 g/ml
- Kovuus Shore A: 20 (DIN 53505)
- Liikevara: ±12,5 %
- Kiintoainepitoisuus: 83 %
- Murtovenymä: 500 % (DIN 53504)
- E-Module 100 %: 0,2 MPa (DIN 53504)
- Nahkoittumisaika: 5 min 23 °C / 55 % RF
- Kuivuminen: 2 mm / 24 h 23 °C / 55 % RF
- Maalattavuus: Maalattavissa kuivuttuaan
- Väri: Valkoinen
- Avaamattomassa patruunassa väh. 12 kk
- Paloluokat:
 - EN 13501-1
 - CSTB 93.35164
 - BS 476 part 20:1987
 - IMO resolution A653 (16)
 - IMO fire test procedure code, annex 1, Part 5 and Part 2, 96/98 EN No: MED 0050287



Käyttökohteet

- Tiivistämiseen rakennuskohteiden sisätiloissa, joissa vaaditaan palosuojausta, kuten paloa hidastavat levyt, saumat, seinät ja ovet.
- Soveltuu käytettäväksi seuraavien materiaalien kanssa ilman pohjustamista: betoni, tiili, anodisoitu alumiini, metallit, maalattu puu ja uPVC:t.

Käyttöohjeet

Saumattavien ja tiivistettävien pintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja puhtaita. Paloakryyli levitetään massapuristimella ja viimeistellään hyvän tartunnan takaamiseksi.

1. Katkaise patruunan kärki.
2. Katkaise tarvittaessa suuttimen kärki ja kierä kiinni patruunan päähän.
3. Käytä puhtaaseen ja rasvattomaan pintaan.
4. Muotoile ja anna kuivua.

Tuotekoodi

FP3038310VA

Pakkausko

laatikossa 12 kpl

EAN-koodi

6430020291692

LVI-numero

3267810

Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 www.filius.fi