



## Finnsco Pro-Line® Palosilikoni harmaa 310 ml

### Tuotekuvaus

- Paloa hidastava neutraali silikonimassa
- Hidastaa paloa ja savukaasujen leviämistä
- Pehmeä ja joustava
- Hyvä tarttuvuus
- Kestää veden, UV-säteilyn ja muuttuvat sääolosuhteet
- Hajuton ja kestävä

### Tekniset tiedot

- Ominaispaino: 1,4 g/ml
- Asennuslämpötila: +5...+40 °C
- Lämpötilankesto: -40...+120 °C
- Kovuus shore A: 24 (DIN 53504)
- Liikevara: ± 25 %
- Vetolujuus: 1,8 N/mm<sup>2</sup> (DIN53504)
- Murtonenymä: 700 % (DIN 53504)
- E-Module 100 %: 0,4 MPa (DIN 53504)
- Nahkoittumisaika: 25 min 23 °C/55 % RF
- Kuivuminen: 2 mm / 24 h 23 °C / 55 RH
- Väri: harmaa
- Säilyvyys: Avaamattomassa patruunassa väh 12 kk
- Sertifikaatit:
  - BS 476 part 22
  - BS 476 part 20
  - CSTB 93.35163
  - NEN 6069-191
  - IMO fire test procedure code Annex 1, Part 5 and Part 2, 96/98 EN No: MED 0050287



### Käyttökohteet

- Palosaumojen tiivistämiseen rakennus- ja laivateollisuudessa
- Soveltuu käytettäväksi seuraavien materiaalien kanssa ilman pohjustamista: betoni, tiili, kiviaines, lasi, alumiini, metallit, maalattu puu, rakennusmuovit: Lexan®, Makrolon®, Perspex®, Plexiglass®, polystyreeni eristyslevyt ja monet uPVC:t

### Käyttöohjeet

Saumattavien ja tiivistettävien pintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja puhtaita. Paloakryyli levitetään massapuristimella ja viimeistellään hyvän tartunnan takaamiseksi.

1. Katkaise patruunan kärki.
2. Katkaise tarvittaessa suuttimen kärki ja kierä kiinni patruunan päähän.
3. Käytä puhtaaseen ja rasvattomaan pintaan.
4. Muotoile ja anna kuivua.

### Tuotekoodi

FP3034310HA

### Pakkauskoko

laatikossa 12 kpl

### EAN-koodi

6430020291562

### LVI-numero

3267811

## Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 [www.filius.fi](http://www.filius.fi)