



## Finnsco Pro-Line® PU-vaaho pistooli 750 ml

### Tuotekuvaus

- Rakenteiden eristämiseen ja saumaukseen
- Ympärivuotiseen käyttöön
- Kuivuu ilman ja rakenteiden kosteuden vaikutuksesta
- Joustava uretaanivaaho
- Mukana kertakäyttösuojakäsineet

### Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: +5 °C ... +35 °C
- Lämpötilankesto: -40 °C ... +90 °C
- Kuljetuslämpötila: minimi -15 °C
- Lämmönjohtavuus: 30-35 mW
- Pölykuiva: 8-12 min
- Leikkauskuiva: 60-100 min
- Täysin kuiva: 4-24 h
- Riittoisuus: n. 40 L / pullo, vapaa levitys
- Väri: vaalea vihreä
- Säilyvyys: 12 kk

### Käyttökohteet

- Saumat ja tiivistykset, joissa vaaditaan joustavuutta eristykseltä
- Ikkuna- ja ovikarmien tiivistys
- Ääniesistyksen parantaminen rakenteissa ja rakenteiden saumoissa
- Lämpöeristävien täyttämien ja tiivistys

### Käyttöohjeet

1. Pintojen tulee olla puhtaat rasvoista ja irtoliasta.
2. Kostuta pinnat vedellä paisumisen lisäämiseksi.
3. Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä.
4. Ruuvaa suutin huolellisesti paikoilleen - Älä ylikiristä!
5. Käännä ja pidä purkki ylösalaisin.
6. Älä ylitäytä saumaa, sillä vaaho paisuu 100-150 %.
7. Vaaho tarttuu 10 min ajan.
8. Voidaan leikata 45 min. kuluttua.
9. Lopullinen kuivumisaika 3 h.
10. Roiskeet voidaan puhdistaa PU-vaahtopuhdistajalla. Kuivunut PU-vaaho voidaan poistaa vain mekaanisesti.
11. Säilytä purkki pystyasennossa viileässä ja kuivassa paikassa.

### Tuotekoodi

FP3036750PIS

### EAN-koodi

6430020291593

### Pakkauskoko

12 kpl/ltk

### LVI-numero

3267816



## Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 [www.filius.fi](http://www.filius.fi)