



Finnsco Pro-Line® Asennus- ja kiinnitysliima 290 ml

Tuotekuvaus

- Nopeaan kiinnitykseen ja asennukseen
- Luja alkutartunta - Tekee vahvan liitoksen
- MS-polymeeripohjainen
- Ei tarvitse tukiliimauksia kokoonpanokohteissa
- Hajuton, neutraali, eikä sisällä silikonia eikä isosyanaatteja
- Kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta
- Hyvä tarttuvuus useimpiin materiaaleihin, myös kosteille pinnoille
- Korkea mekaaninen kestävyys
- Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia eikä silikonia
- Maalattavissa

Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: + 5 °C ... + 40 °C
- Nahkoittuminen: 10-15 min (23 °C, Rh 55 %)
- Kuivuminen: 2-3 mm/24 h (23 °C, Rh 55 %)
- Lämpötilan kesto: - 40 °C ... + 100 °C
- Varastointiaika: 9 kk
- Maalattavuus: maalattavissa pintakuivana, "nahkoittumisen" jälkeen
- Sauman joustavuus: ± 25 %
- Vetolujuus: 2,2 N/mm² (Mpa)
- Murtovenymä: 350 %
- Tiheys: 1,57 g/ml
- Juoksevuus: <2 mm
- Pakkasenkesto: -15 °C
- Kovuus, Shore-A (3s): 60
- Väri: valkoinen

Käyttökohteet

- Liimaa mm. väliseinien alajuoksut, paneelit, listat, ikkunalaudat, kynnykset, peilit ja eristemateriaalit
- Teollisuuden eri liimaukset

Käyttöohjeet

1. Pinnat oltava puhtaat, pölyttömät ja kuivat.
2. Suosittelemme pohjamaalia huokoisille pinnoille, kuten betoni ja kipsi.
3. Kuivunut liima on maalattavissa, pois lukien alkydipohjaiset maalit.

Tuotekoodi

FP3035290VA

Pakkauskoko

laatikossa 12 kpl

EAN-koodi

6430020291579

LVI-numero

3267808



Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 www.filius.fi