



SAP	dimensions				type	loading ratings (kN)		thermal speed ratings [rpm]	limited speed ratings [rpm]	weight kg
	d	D	B	r1,r2 min		dyn. Cr	stat. C0r	n _s	n _{0.5}	
ANR167	2	5	2,3	0,08	682-ZZ	1,9	0,5	100000		
ANR159	6	17	6	0,3	606-ZZ	2	0,8	38000		
*	3	10	4	0,15	623	0,6	0,3	56400	80000	0,001
*	3	10	4	0,15	623-Z	0,6	0,2	50000	52000	0,001
ANQ789	3	10	4	0,15	623-ZZ	0,6	0,2	50000	52000	0,001
ANQ783	3	10	4	0,15	623-2RS	0,6	0,2	30000		
ANR168	3	7	3	0,1	683-ZZ	0,3	0,1	63000		
ANR166	3	13	5	0,15	633-ZZ	1,3	0,5	45000		
*	4	11	4	0,15	619/4	0,9	0,3	52800	80000	0,001
*	4	12	4	0,2	604	0,8	0,3	49000	75000	0,002
ANR156	4	12	4	0,5	604-ZZ	0,95	0,34	47000		
*	4	13	5	0,2	624	1,2	0,5	46600	67000	0,003
*	4	13	5	0,2	624-Z	1,2	0,5	—	38000	0,003
ANQ790	4	13	5	0,2	624-ZZ	1,2	0,4	42000	38000	0,003
ANQ755	4	13	5	0,2	624-2RS	1,2	0,5	25000		
*	4	16	5	0,3	634	1,4	0,6	35300	67000	0,006
*	4	16	5	0,3	634-Z	1,4	0,6	35000	36000	0,006
ANQ781	4	16	5	0,3	634-ZZ	1,3	0,5	35000	36000	0,006
*	5	13	4	0,2	619/5	1,1	0,4	42300	67000	0,002
ANR158	5	14	5	0,2	605-ZZ	1,3	0,4	40000		
ANR157	5	14	5	0,2	605-2RS	1,3	0,4	24000		
*	5	16	5	0,3	625	1,4	0,6	36200	60000	0,005
*	5	16	5	0,3	625-Z	1,4	0,6	36000		0,005
ANQ791	5	16	5	0,3	625-ZZ	1,6	0,6	36000		0,005
ANQ808	5	16	5	0,3	625-2RS	1,7	0,6	22000		0,005
*	5	19	6	0,3	635	2,2	0,9	31500	50000	0,009
*	5	19	6	0,3	635-Z	2,2	0,9	31000	32000	0,009
ANQ782	5	19	6	0,3	635-ZZ	2,2	0,9	31000	32000	0,009
ANQ810	5	11	5	0,3	635-2RS	2,2	0,9	19000		
ANR170	5	11	5	0,15	685-ZZ	0,7	0,3	45000		
*	6	15	5	0,15	619/6	1,3	0,5	40100	63000	0,004
*	6	19	6	0,15	626	2,2	0,8	32500	50000	0,009
ANQ809	6	19	6	0,15	626-2RS	2,2	0,8	19000	21500	0,009
*	6	19	6	0,15	626-RS	2,2	0,8	19000	21500	0,009
*	6	19	6	0,15	626-Z	2,2	0,8	32000		0,009
ANQ792	6	19	6	0,15	626-ZZ	2,2	0,8	32000		0,009

ONLINE LAAKERIT / BEARINGS
* PLEASE ASK MORE INFORMATION