



SAP	dimensions				type	loading ratings (kN)		thermal speed ratings [rpm]	limited speed ratings [rpm]	weight kg
	d	D	B	r1,r2 min		dyn. Cr	stat. C0r	n _s	n _{0.6}	
*	80	170	39	2,1	6316-Z	123	87	--	*	3,73
*	80	170	39	2,1	6316-ZZ	123	87	--	*	3,73
*	80	200	48	3	6416	163	125	5400	*	8
*	85	110	13	1	61817	15,9	16,8	4900	*	0,27
*	85	120	18	1,1	61917	34	29,9	5500	*	0,55
*	85	130	14	0,6	16017	34	33,3	4400	*	0,641
*	85	130	22	1,1	6017	53	45,6	5800	*	0,895
*	85	130	22	1,1	6017-RS	53	45,6	--	*	0,895
*	85	130	22	1,1	6017-2RS	53	45,6	--	3200	0,895
*	85	130	22	1,1	6017-Z	53	45,6	--	*	0,895
*	85	130	22	1,1	6017-ZZ	53	45,6	--	*	0,895
*	85	150	28	2	6217	84	62	5300	*	1,82
*	85	150	28	2	6217-RS	84	62	--	*	1,82
*	85	150	28	2	6217-2RS	84	62	--	2800	1,82
*	85	150	28	2	6217-Z	84	62	--	*	1,82
*	85	150	28	2	6217-ZZ	84	62	--	*	1,82
*	85	180	41	3	6317	133	97	5300	*	4,24
*	85	180	41	3	6317-RS	133	97	--	*	4,24
*	85	180	41	3	6317-2RS	133	97	--	2300	4,24

TUUMAISET YKSIRIVISET URAKUULALAAKERIT / INCH. SINGLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARINGS

ANR164	15,88	40	12	0,6	6203-5/8"-2RS			18000		0,063
ANR165	25,4	52	15	1	6205-1"-2RS			14400		0,123