



SAP	dimensions				type	loading ratings (kN)		thermal speed ratings [rpm]	limited speed ratings [rpm]	weight kg
	d	D	B	r1,r2 min		dyn. Cr	stat. C0r	n _s	n _{0.6}	
*	10	19	5	0,3	61800	1,7	0,8	27500	48000	0,005
ANQ827	10	19	5	0,3	61800-2RS	1,7	0,8	--	22000	0,005
ANQ828	10	19	5	0,3	61800-ZZ	1,7	0,8	--	34000	0,005
*	10	22	6	0,3	61900	2,7	1,3	26900	45000	0,01
ANQ835	10	22	6	0,3	61900-2RS	2,7	1,3	--	22000	0,01
ANQ836	10	22	6	0,3	61900-ZZ	2,7	1,3	--	34000	0,01
*	10	26	8	0,3	6000	4,6	2	27600	40000	0,019
ANQ707	10	26	8	0,3	6000-2RS	4,6	2	--	17000	0,019
*	10	26	8	0,3	6000-Z	4,6	2	--	28000	0,019
ANQ708	10	26	8	0,3	6000-ZZ	4,6	2	--	28000	0,019
*	10	30	9	0,6	6200	5,1	2,4	23500	40000	0,03
ANQ730	10	30	9	0,6	6200-2RS	5,1	2,4	--	17000	0,03
*	10	30	9	0,6	6200-Z	5,1	2,4	--	26000	0,03
ANQ731	10	30	9	0,6	6200-ZZ	5,1	2,4	--	26000	0,03
*	10	35	11	0,6	6300	8,2	3,5	21100	32000	0,055
*	10	35	11	0,6	6300-2RS	8,2	3,5	--	14500	0,055
*	10	35	11	0,6	6300-Z	8,2	3,5	--	22000	0,055
ANQ756	10	35	11	0,6	6300-ZZ	8,2	3,5	--	22000	0,055
ANQ797	10	35	11	0,6	6300-ZZ-C3	8,2	3,5	--	22000	
*	12	21	5	0,3	61801	1,8	1	23500	43000	0,006
ANQ829	12	21	5	0,3	61801-2RS	1,8	1	--	21000	0,006
ANQ830	12	21	5	0,3	61801-ZZ	1,8	1	--	32000	0,006
*	12	24	6	0,3	61901	2,2	1,5	23300	40000	0,011
ANQ837	12	24	6	0,3	61901-2RS	2,2	1,5	--	20000	0,011
ANQ838	12	24	6	0,3	61901-ZZ	2,2	1,5	--	30000	0,011
*	12	28	8	0,3	6001	5,1	2,4	24300	38000	0,02
ANQ798	12	28	8	0,3	6001-2RS	5,1	2,4	--	17000	0,02
*	12	28	8	0,3	6001-Z	5,1	2,4	--	26000	0,02
ANQ799	12	28	8	0,3	6001-ZZ	5,1	2,4	--	26000	0,02
*	12	32	10	0,6	6201	6,8	3,1	22200	32000	0,04
ANQ803	12	32	10	0,6	6201-2RS	6,8	3,1	--	16000	0,04
*	12	32	10	0,6	6201-Z	6,8	3,1	--	24000	0,04
ANQ804	12	32	10	0,6	6201-ZZ	6,8	3,1	--	24000	0,04
*	12	37	12	1	6301	9,7	4,2	20000	28000	0,06
ANQ757	12	37	12	1	6301-2RS	9,7	4,2	--	13000	0,06
*	12	37	12	1	6301-Z	9,7	4,2	--	20000	0,06

ONNLINE LAAKERIT / BEARINGS
* PLEASE ASK MORE INFORMATION