



SAP	dimensions				type	loading ratings (kN)		thermal speed ratings [rpm]	limited speed ratings [rpm]	weight kg
	d	D	B	r1,r2 min		dyn. Cr	stat. C0r	n _{th}	n _l	
ANQ758	12	37	12	1	6301-ZZ	9,7	4,2	--	20000	0,06
*	15	24	5	0,3	61802	2	1,3	19200	38000	0,007
ANQ831	15	24	5	0,3	61802-2RS	2	1,3	--	18500	0,007
ANQ832	15	24	5	0,3	61802-ZZ	2	1,3	--	28000	0,007
*	15	28	7	0,3	61902	4,3	2,3	20600	34000	0,016
ANQ839	15	28	7	0,3	61902-2RS	4,3	2,3	--	16000	0,016
ANQ840	15	28	7	0,3	61902-ZZ	4,3	2,3	--	24000	0,016
*	15	32	8	0,3	16002	5,6	2,8	20000	32000	0,03
*	15	32	9	0,3	6002	5,6	2,8	21500	32000	0,029
ANQ800	15	32	9	0,3	6002-2RS	5,6	2,8	--	15000	0,029
*	15	32	9	0,3	6002-Z	5,6	2,8	--	24000	0,029
ANQ801	15	32	9	0,3	6002-ZZ	5,6	2,8	--	24000	0,029
*	15	35	11	0,6	6202	7,6	3,7	20200	28000	0,043
ANQ805	15	35	11	0,6	6202-2RS	7,6	3,7	--	13000	0,043
*	15	35	11	0,6	6202-Z	7,6	3,7	--	20000	0,043
ANQ732	15	35	11	0,6	6202-ZZ	7,6	3,7	--	20000	0,043
*	15	42	13	1	6302	11,4	5,4	17500	24000	0,08
ANQ759	15	42	13	1	6302-2RS	11,4	5,4	--	12000	0,08
*	15	42	13	1	6302-Z	11,4	5,4	--	18000	0,08
ANQ760	15	42	13	1	6302-ZZ	11,4	5,4	--	18000	0,08
*	17	26	5	0,3	61803	2,1	1,4	17100	34000	0,008
ANQ833	17	26	5	0,3	61803-2RS	2,1	1,4	--	16000	0,008
ANQ834	17	26	5	0,3	61803-ZZ	2,1	1,4	--	24000	0,008
*	17	30	7	0,3	61903	4,6	2,6	18500	32000	0,018
ANQ841	17	30	7	0,3	61903-2RS	4,6	2,6	--	14500	0,018
ANQ842	17	30	7	0,3	61903-ZZ	4,6	2,6	--	22000	0,018
*	17	35	8	0,3	16003	6	3,3	17700	28000	0,03
*	17	35	10	0,3	6003	6	3,3	20300	28000	0,037
ANQ802	17	35	10	0,3	6003-2RS	6	3,3	--	13000	0,037
*	17	35	10	0,3	6003-Z	6	3,3	--	22000	0,037
ANQ709	17	35	10	0,3	6003-ZZ	6	3,3	--	22000	0,037
*	17	40	12	0,6	6203	9,6	4,8	18100	24000	0,063
ANQ806	17	40	12	0,6	6203-2RS	9,6	4,8	--	12000	0,063
*	17	40	12	0,6	6203-Z	9,6	4,8	--	18000	0,063
ANQ807	17	40	12	0,6	6203-ZZ	9,6	4,8	--	18000	0,063
*	17	47	14	1	6303	13,6	6,6	15900	22000	0,11

ONNLINE LAAKERIT / BEARINGS
* PLEASE ASK MORE INFORMATION