



SAP	dimensions				type	loading ratings (kN)		thermal speed ratings [rpm]	limited speed ratings [rpm]	weight kg
	d	D	B	r1,r2 min		dyn. Cr	stat. C0r	n _s	n _{0.5}	
*	40	68	15	1	6008-Z	17	11,7	--	10000	0,188
ANQ719	40	68	15	1	6008-ZZ	17	11,7	--	10000	0,188
*	40	80	18	1,1	6208	29,5	18,2	9300	11000	0,366
ANQ741	40	80	18	1,1	6208-2RS	29,5	18,2	--	5600	0,366
ANT038	40	80	18	1,1	6208.K.2RS					0,366
*	40	80	18	1,1	6208-Z	29,5	18,2	--	8500	0,366
ANQ742	40	80	18	1,1	6208-ZZ	29,5	18,2	--	8500	0,366
*	40	90	23	1,5	6308	40,8	24	9000	11000	0,632
ANQ771	40	90	23	1,5	6308-2RS	40,8	24	--		0,632
*	40	90	23	1,5	6308-Z	40,8	24	--	7500	0,632
ANQ772	40	90	23	1,5	6308-ZZ	40,8	24	--	7500	0,632
*	40	110	27	2	6408	66	37,7	8200	9000	1,18
*	45	58	7	0,3	61809	4,6	4,3	7300	14000	0,04
ANQ874	45	58	7	0,3	61809-2RS	4,6	4,3	--	6300	0,04
ANQ850	45	58	7	0,3	61809-ZZ	4,6	4,3	--	9500	0,04
*	45	68	12	0,6	61909	14,1	10,9	9000	13000	0,14
ANQ864	45	68	12	0,6	61909-2RS	14,1	10,9	--	6000	0,14
ANQ865	45	68	12	0,6	61909-ZZ	14,1	10,9	--	9000	0,14
*	45	75	10	0,6	16009	15,6	12,2	7400	12000	0,168
*	45	75	16	1	6009	21,1	14,8	9800	12000	0,231
ANQ720	45	75	16	1	6009-2RS	21,1	14,8	--	6000	0,231
*	45	75	16	1	6009-Z	21,1	14,8	--	9000	0,231
ANQ721	45	75	16	1	6009-ZZ	21,1	14,8	--	9000	0,231
*	45	85	19	1,1	6209	31,7	20,7	8700	11000	0,405
ANQ743	45	85	19	1,1	6209-2RS	31,7	20,7	--	5300	0,405
ANT039	45	85	19	1,1	6209.K.2RS					
*	45	85	19	1,1	6209-Z	31,7	20,7	--	8000	0,405
ANQ744	45	85	19	1,1	6209-ZZ	31,7	20,7	--	8000	0,405
*	45	100	25	1,5	6309	53	31,9	8300	9500	0,848
ANQ773	45	100	25	1,5	6309-2RS	53	31,9	--	4400	0,848
*	45	100	25	1,5	6309-Z	53	31,9	--	6700	0,848
ANQ774	45	100	25	1,5	6309-ZZ	53	31,9	--	6700	0,848
*	45	120	29	2	6409	78	45,4	7600	8500	1,51
*	50	65	7	0,3	61810	5,5	5,3	6400	13000	0,052
ANQ851	50	65	7	0,3	61810-ZZ	5,5	5,3			
ANQ878	50	65	7	0,3	61810-2RS	5,5	5,3			

ONNLINE LAAKERIT / BEARINGS
* PLEASE ASK MORE INFORMATION